

SESSIONMIX 822

CONSOLE DI MISSAGGIO PROFESSIONALE A 8 CANALI CON MEDIA E BLUETOOTH

Partendo dal nostro popolare CLUBXS8+, abbiamo migliorato lo stile del design e aggiunto un sottogruppo stereo. Il SessionMix 822 offre 6 canali microfonici e 1 canale stereo in un design compatto e poco ingombrante. Grazie alle funzioni disponibili, come la registrazione via USB o la possibilità di riproduzione via Bluetooth, le applicazioni sono molteplici, sia che si tratti di una band di piccole o medie dimensioni che di un'installazione in cui il numero di canali è importante.

I fader da 60mm su tutti i canali, le uscite XLR bilanciate, il PFL/Listen su ogni canale e gli ingressi microfonici/linea professionali rendono la nuova serie SessionMix degna di nota.











SESSIONMIX 822

CONSOLE DI MISSAGGIO PROFESSIONALE A 8 CANALI CON MEDIA E BLUETOOTH

DETTAGLI DEL PRODOTTO

CARATTERISTICHE PRINCIPALI

8 canali con 6 ingressi microfonici e 1 canale stereo

Modulo multimediale USB/SD Card/Bluetooth per riproduzione/registrazione

Gruppo sub stereo con fader da 60 mm e uscite jack

16 effetti DSP selezionati e di alta qualità con riverbero, delay ed effetti stereo

Presa per footswitch DSP On/Off per attivare o disattivare facilmente gli effetti

Compressore e filtro high-pass a 80Hz su tutti i canali microfonici

PFL e Mute su tutti i canali

EQ a 3 bande sui canali microfonici per una regolazione superiore dei toni

EQ a 2 bande sul canale stereo per aggiungere calore agli strumenti

2 uscite Aux e 1 uscita DSP per monitor e effetti esterni

Ingressi extra di ritorno stereo con controllo di livello

Capacità di riproduzione e registrazione RCA/Fono

Uscita cuffie e control room per un monitoraggio completo

Alimentazione Phantom +48v sul canale Mic per microfoni a condensatore

Alimentatore esterno per un funzionamento affidabile e privo di rumore

SPECIFICHE

Ingressi	8
Canali di ingresso microfonici	6





SESSIONMIX 822

CONSOLE DI MISSAGGIO PROFESSIONALE A 8 CANALI CON MEDIA E BLUETOOTH

Canali di ingresso stereo	1	
Gruppo sub/uscita	2	
Gain microfonico	da +6 dB a -50 dB	
Gain di linea	da +10dB a -34dB	
EIN	-100dB	
Risposta in frequenza	10Hz - 20kHz	
THD canale microfonico	?0,03%	
Rapporto segnale/rumore	80dB	
Livelli di uscita	Max +26dB (bilanciato) / Max +20dB (sbilanciato)	
EQ dei canali	Hi 12kHz, Mid 2.5kHz, Low 45Hz	
Filtro taglia-bassi	80Hz	
Compressione	Ys, su tutti gli ingressi microfonici	
Lettore multimediale	Riproduzione audio MP3/USB/SD/BT	
Registrazione	Registrazione audio USB/SD	
Effetti DSP	16 effetti con manopola di selezione e 1 parametro regolabile	
Requisiti di alimentazione	Adattatore esterno da 12 V CC	
Dimensioni (LxAxP)	378,6 x 152 x 467,5 mm	

