LIVEO-640 PWH

# COPPIA DI DIFFUSORI 6.5" PASSIVI 2-VIE A PARETE DA ESTERNO, BIANCO

La serie Liveo unisce la semplicità e la raffinatezza alla robustezza e semplicità di installazione. Sia che si tratti di sistemi di diffusione all'aperto o al chiuso, a bassa impedenza o a tensione costante, Liveo garantisce la giusta soluzione per ogni applicazione.

L'housing, dalle linee minimaliste ed eleganti, è realizzato in Polipropilene con trattamento resistente ai raggi UV; questo garantisce robustezza e maggiore durata all'esposizione al sole, all'umidità e alla pioggia. Il woofer in materiale plastico, il tweeter in Mylar e la copertura in materiale plastico delle connessioni posteriori rendono questi diffusori completamente impermeabili. Entrambi i trasduttori sono selezionati per offrire non solo l'impermeabilità e una elevata durata, ma anche un ottimo livello di qualità audio.

Il trasformatore di linea integrato consente di adattare il diffusore sia a sistemi a tensione costante - con 3 livelli di potenza selezionabili - che a sistemi a bassa impedenza.

Ogni diffusore della serie Liveo, al fine di semplificare il più possibile l'installazione a muro, ha in dotazione sia una praticissima staffa a "C", sia una staffa con sistema a "sfera", entrambi con posizione orizzontale e verticale regolabili.

Via Enzo Ferrari 10
62017 Porto Recanati (MC), Italy
info@frenexport.it

LIVEO-640 PWH

# COPPIA DI DIFFUSORI 6.5" PASSIVI 2-VIE A PARETE DA ESTERNO, BIANCO

Via Enzo Ferrari 10
62017 Porto Recanati (MC), Italy
info@frenexport.it

LIVEO-640 PWH

# COPPIA DI DIFFUSORI 6.5" PASSIVI 2-VIE A PARETE DA ESTERNO, BIANCO

## IN EVIDENZA

### TRASDUTTORI RESISTENTI ALLE INTEMPERIE

Woofer e Tweeter a cupola sono realizzati in materiali resistenti all'acqua e all'umidità per consentire l'uso in ambienti esterni esposti a pioggia e umidità. Il tipo e gli spessori dei materiali plastici usati nelle parti esterne dei trasduttori sono comunque stati studiati per mantenere comunque una buona linearità della risposta in frequenza e della risposta dinamica.

### DETTAGLI PENSATI PER LA MASSIMA DURATA

Tutti i materiali usati sono pensati per aumentare il ciclo di vita dei diffusori, anche quando installati in ambienti esterni privi di protezioni. Il cabinet e le coperture in gomma sono realizzati in materiale plastico resistente ai raggi UV. La griglia anteriore è in alluminio con trattamento contro gli agenti atmosferici e le viti di fissaggio della staffa per il montaggio a muro sono in acciaio inox.

Via Enzo Ferrari 10
62017 Porto Recanati (MC), Italy
info@frenexport.it

LIVEO-640 PWH

# COPPIA DI DIFFUSORI 6.5" PASSIVI 2-VIE A PARETE DA ESTERNO, BIANCO

## PENSATI PER FACILITARE L’INSTALLAZIONE IN QUALSIASI CONDIZIONE

La serie Liveo offre in dotazione due staffe per il montaggio a muro. Potete scegliere di usare sia la staffa a “C” regolabile in orizzontale e verticale per facilitare il montaggio del diffusore soprattutto in posizione orizzontale; sia la staffa con sistema di regolazione a sfera fissato sul retro del diffusore che permette angoli di regolazione orizzontale/verticale maggiori della staffa a C ed è pensata per il montaggio del diffusore in orizzontale.

In dotazione, oltre alle viti e rondelle per il fissaggio delle staffe al diffusore, sono incluse due chiavi esagonali e un cavo di sicurezza in acciaio per ciascuna cassa.

Via Enzo Ferrari 10
62017 Porto Recanati (MC), Italy
info@frenexport.it

LIVEO-640 PWH

# COPPIA DI DIFFUSORI 6.5" PASSIVI 2-VIE A PARETE DA ESTERNO, BIANCO

## DETTAGLI DEL PRODOTTO

### CARATTERISTICHE PRINCIPALI

- Sistema Passivo a 2-Vie con Potenza di 40W RMS
- Grado di protezione IP65 per applicazioni esterne / interne
- Disponibile in finitura nera o bianca
- Cabinet in PP resistente ai raggi UV
- Trasformatore per linee a 100V interno
- Selettore Power Tap per sistemi a 100V o bassa impedenza
- Staffa a C e staffa con sistema a Sfera, entrambi regolabili in orizzontale e verticale
- Cavo di sicurezza in dotazione
- Cabinet e griglia riverniciabili

### SPECIFICHE

| | |
|---|---|
| **Tipo di altoparlante** | Passivo a 2 vie |
| **Grado di protezione IP** | IP65 |
| **Potenza RMS (@ 8ohm)** | 40W |
| **Potenza di programma (@ 8ohm)** | 80W |
| **Risposta in frequenza (-10dB)** | 50Hz-20kHz |
| **Sensibilità (1w@1m)** | 87dB |
| **Impedenza** | 8ohm |
| **Woofer** | 6,5" (165 mm), cono in PP |

Via Enzo Ferrari 10
62017 Porto Recanati (MC), Italy
info@frenexport.it

LIVEO-640 PWH

# COPPIA DI DIFFUSORI 6.5" PASSIVI 2-VIE A PARETE DA ESTERNO, BIANCO

| | |
|---|---|
| **Tweeter** | 1" (25mm), cupola in seta |
| **Frequenza di crossover** | 2,0kHz |
| **Trasformatore di linea 70/100V con selettore di potenza** | (100V) 32W, 16W, 8W, 4W, 8? |
| **Struttura del Diffusore** | PP resistente ai raggi UV, verniciabile |
| **Staffa** | Staffa a C e staffa a sfera con angoli regolabili Pan/Tilt e viti in acciaio inox |
| **Griglia** | Alluminio perforato, verniciato a polvere, trasparente acusticamente, verniciabile |
| **Colore** | Bianco |
| **Dimensioni del prodotto - senza staffa (LxPxA)** | 204 x 202 x 290 mm (8,0 x 7,9 x 11,4 pollici) |
| **Peso del diffusore (unità singola, senza staffa)** | 2,8 kg - 6,2 libbre. |
| **Dimensioni dell'imballaggio (LxPxA) (coppia)** | 502 x 233 x 309 mm (19,8 x 9,2 x 12,2 pollici) |
| **Peso dell'imballaggio (coppia)** | 6,5 kg - 14,3 libbre. |

Via Enzo Ferrari 10
62017 Porto Recanati (MC), Italy
info@frenexport.it