


GS12

SUBWOOFER PASSIVO COMPATTO DA 12" AD ALTE PRESTAZIONI

GS12 è un subwoofer passivo da 12" ad alte prestazioni, progettato per offrire bassi profondi e controllati in un formato compatto. Dotato di magnete in ferrite e bobina da 3.5", unisce potenza e precisione in un robusto cabinet in multistrato di betulla.

Compatto ma potente, GS12 raggiunge i 37 Hz di risposta in frequenza e 122 dB di SPL max, ideale per spazi contenuti come bar, ristoranti, sale eventi, luoghi di culto e studi privati.

Perfetto in abbinamento con diffusori GH4 o GF82, e pilotabile tramite amplificatori GA43 o GA46, offre versatilità e performance in ogni installazione, fissa o mobile.



GS12

SUBWOOFER PASSIVO COMPATTO DA 12" AD ALTE PRESTAZIONI

IN EVIDENZA



UNA COMBINAZIONE DI POTENZA ELEVATA E COMPATTEZZA

Il GS12 Offre **1200W** di potenza in un **cabinet compatto in multistrato di betulla**, con una risposta in frequenza che scende fino a **37 Hz**. Questo lo rende perfetto per chi cerca **bassi profondi e controllati senza rinunciare a spazio e flessibilità**, un vantaggio concreto in installazioni fisse o mobili dove le dimensioni contano.

GS12

SUBWOOFER PASSIVO COMPATTO DA 12" AD ALTE PRESTAZIONI

DETTAGLI DEL PRODOTTO

CARATTERISTICHE PRINCIPALI

Bassi profondi e controllati: grazie al woofer da 12" con magnete in ferrite e bobina da 3,5", il GS12 garantisce una risposta in frequenza estesa fino a 37 Hz, ideale per generare un impatto sonoro potente e preciso.

Cabinet in multistrato di betulla: il box robusto in legno di betulla assicura una resa acustica superiore e durabilità nel tempo, perfetto per utilizzi intensivi sia fissi che mobili.

Compatibilità totale con il sistema KGEAR: pensato per integrarsi perfettamente con diffusori GH4 / GF82 e amplificatori GA43 / GA46, semplifica la creazione di sistemi audio coerenti e ad alte prestazioni.

Versatilità applicativa: con ingombro contenuto e IP43, GS12 è perfetto per bar, ristoranti, luoghi di culto, eventi e studi privati, adattandosi a esigenze professionali molto diverse.

SPECIFICHE

Tipo	Subwoofer passivo
Trasduttori	Woofer da 12" con magnete in ferrite
Risposta in frequenza	37Hz - 150Hz (-6dB)
Max SPL	122 dB
Potenza nominale	1200 W
Connettori	
Impedenza nominale	4 ?
Dimensioni (L x A x P)	410x445x430 mm (16.1x17.5x17 in)
Peso	19 kg (41,89 lbs)
Materiale	compensato di Betulla
Colori	Nero

GS12

SUBWOOFER PASSIVO COMPATTO DA 12" AD ALTE PRESTAZIONI

Grado di protezione IP

IP43

Copertura

Omni