

GALA-520XW

## ALTOPARLANTE 5.25" 2-VIE COASSIALE DA INCASSO

GALA-520XW

La serie GALA X offre altoparlanti coassiali potenti e precisi con diametro del woofer da 5,25 "a 8", e potenze da 20 W a 40 W RMS. Possono essere utilizzati con amplificatori professionali per linee a 70/100V e offrono un suono trasparente e brillante. Sono quindi adatti per qualsiasi applicazione di diffusione sonora a livelli di volume più elevati.

La struttura degli altoparlanti GALA X è realizzata in ABS di alta qualità. Sono inoltre dotati di tweeter a cupola da 0,5" in mylar, woofer rinforzati in polipropilene e griglia rimovibile in alluminio, che rendono questi altoparlanti adatti ad ambienti umidi.

L'installazione è molto semplice, grazie al sistema di montaggio rapido con 4 viti. Queste viti sono nascoste dietro la griglia e offrono un design elegante e minimalista. I trasformatori di linea integrati consentono l'uso con linee 70 / 100V e offrono due potenze per adattarsi meglio a differenti configurazioni di altoparlanti e potenze degli amplificatori. Sono disponibili in colore bianco, ma possono essere verniciati in qualsiasi colore.

[2dbb8bca-78bc-4391-bb03-3dcd943ca28a.jpg](#)

[067652f8-a99a-4ab5-8b45-a3236fee2aee.jpg](#)

[ea960855-917a-4207-a4ff-df12b8e](#)

Linee a 70V-100V Sistema Quick-Fit Speaker Coassiale

# GALA-520XW

## ALTOPARLANTE 5.25" 2-VIE COASSIALE DA INCASSO

### DETTAGLI DEL PRODOTTO

#### CARATTERISTICHE PRINCIPALI

Altoparlante Coassiale a 2-Vie

Woofer da 5,25" (135mm)

20W RMS di Potenza

Woofer in polipropilene ad alta escursione

Tweeter di precisione a cupola in Mylar

Trasformatore per linee a 70/100V incorporato

Sistema di montaggio rapido

Griglia e Cornice riverniciabili

#### SPECIFICHE

|                   |                          |
|-------------------|--------------------------|
| Tipo di diffusore | 2-Way Passive, Coassiale |
|-------------------|--------------------------|

|               |          |
|---------------|----------|
| Tipo di Linea | 70V/100V |
|---------------|----------|

|                        |                      |
|------------------------|----------------------|
| Trasformatore di Linea | Integrato, 2 potenze |
|------------------------|----------------------|

|                |         |
|----------------|---------|
| Potenze a 100V | 10W/20W |
|----------------|---------|

|               |        |
|---------------|--------|
| Potenze a 70V | 5W/10W |
|---------------|--------|

|                               |              |
|-------------------------------|--------------|
| Risposta in Frequenza (-10dB) | 80Hz-18.5kHz |
|-------------------------------|--------------|

|                     |      |
|---------------------|------|
| Sensibilità (1W@1m) | 87dB |
|---------------------|------|

|        |                        |
|--------|------------------------|
| Woofer | 5.25" (135mm), PP cone |
|--------|------------------------|

|         |                              |
|---------|------------------------------|
| Tweeter | 0.5" (13mm), cupola in Mylar |
|---------|------------------------------|

GALA-520XW

## ALTOPARLANTE 5.25" 2-VIE COASSIALE DA INCASSO

|                                    |                                                                                   |  |
|------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|--|
| Telaio                             | PP, verniciabile                                                                  |  |
| Prote zione IP (diffusore montato) | IP54                                                                              |  |
| Montaggio                          | Sistema a montaggio rapido con 4 viti                                             |  |
| Griglia                            | Acciaio perforato con tessuto acusticamente trasparente all'interno, verniciabile |  |
| Colore                             | Bianco                                                                            |  |
| Dimensione Foro                    | Ø 172 mm                                                                          |  |
| Dimensioni Prodotto (LxPxA)        | Ø 203 x 90 mm                                                                     |  |
| Peso Prodotto                      | 1.0 kg                                                                            |  |
| Dimensioni Imballo (LxPxA)         | 205 x 95 x 205 mm                                                                 |  |
| Peso Lordo con Imballo             | 1,1 kg                                                                            |  |