

GALA-630XW

ALTOPARLANTE 6.5" 2-VIE COASSIALE DA INCASSO

GALA-630XW

La serie GALA X offre altoparlanti coassiali potenti e precisi con diametro del woofer da 5,25 "a 8", e potenze da 20 W a 40 W RMS. Possono essere utilizzati con amplificatori professionali per linee a 70/100V e offrono un suono trasparente e brillante. Sono quindi adatti per qualsiasi applicazione di diffusione sonora a livelli di volume più elevati.

La struttura degli altoparlanti GALA X è realizzata in ABS di alta qualità. Sono inoltre dotati di tweeter a cupola da 0,5" in mylar, woofer rinforzati in polipropilene e griglia rimovibile in alluminio, che rendono questi altoparlanti adatti ad ambienti umidi.

L'installazione è molto semplice, grazie al sistema di montaggio rapido con 4 viti. Queste viti sono nascoste dietro la griglia e offrono un design elegante e minimalista. I trasformatori di linea integrati consentono l'uso con linee 70 / 100V e offrono due potenze per adattarsi meglio a differenti configurazioni di altoparlanti e potenze degli amplificatori. Sono disponibili in colore bianco, ma possono essere verniciati in qualsiasi colore.

[60235ebf-2e8e-4e8d-b4ac-3f85e5104872.jpg](#)[404e4f40-1a06-4825-9a24-750fe852b55c.jpg](#)[f9b6931f-26d2-4532-92a4-7d152bf9](#)

Linee a 70V-100V Sistema Quick-Fit Speaker Coassiale

GALA-630XW

ALTOPARLANTE 6.5" 2-VIE COASSIALE DA INCASSO

DETTAGLI DEL PRODOTTO

CARATTERISTICHE PRINCIPALI

Altoparlante Coassiale a 2-Vie

Woofer da 6.5" (165mm)

30W RMS di Potenza

Woofer in polipropilene ad alta escursione

Tweeter di precisione a cupola in Mylar

Trasformatore per linee a 70/100V incorporato

Sistema di montaggio rapido

Griglia e Cornice riverniciabili

SPECIFICHE

Tipo di diffusore	2-Way Passive, Coassiale
Tipo di Linea	70V/100V
Trasformatore di Linea	Integrato, 2 potenze
Potenze a 100V	15W/30W
Potenze a 70V	7.5W/15W
Risposta in Frequenza (-10dB)	67Hz-18.5kHz
Sensibilità (1W@1m)	88dB
Woofer	6.5" (165mm), PP cone
Tweeter	0.5" (13mm), cupola in Mylar

GALA-630XW

ALTOPARLANTE 6.5" 2-VIE COASSIALE DA INCASSO

Telaio	PP, verniciabile	
Prote zione IP (diffusore montato)	IP54	
Montaggio	Sistema a montaggio rapido con 4 viti	
Griglia	Acciaio perforato con tessuto acusticamente trasparente all'interno, verniciabile	
Colore	Bianco	
Dimensione Foro	Ø 202 mm	
Dimensioni Prodotto (LxPxA)	Ø 233 x 95 mm	
Peso Prodotto	1.26 kg	
Dimensioni Imballo (LxPxA)	238 x 100 x 238 mm	
Peso Lordo con Imballo	1,4 kg	