

GLOBE-560XW

ALTOPARLANTE 2-VIE COASSIALE PER SOFFITTI APERTI

Il Globe -560XW è un diffusore pensato per l'appendimento a soffitti molto alti (ad esempio capannoni di centri fieristici, centri commerciali, ecc.) e dove non sono presenti volte, controsoffitti o strutture in cartongesso. Il look è elegante, discreto e il materiale in ABS è di alta qualità.

Nella parte posteriore, oltre alle connessioni Phoenix e il selettore di potenza, va avvitata la vite a occhiello alla quale agganciare uno o più cavi di appendimento (un cavo di sicurezza in acciaio con 3 mm di sezione e 1m di lunghezza è in dotazione).

La qualità del suono è di livello elevato, grazie al trasduttore coassiale con woofer in polipropilene da 5.25" (135mm) e Tweeter da 1" (25mm) con cupola il Titanio. Il trasformatore di linea integrato consente l'uso con linee a 70/100V e permette la selezione di 4 potenze + l'uso a bassa impedenza, per adattarsi meglio a differenti configurazioni di altoparlanti e potenze degli amplificatori. La finitura è in bianco, ma può essere verniciato in qualsiasi colore.

La qualità del suono è di livello elevato, grazie al trasduttore coassiale con woofer in polipropilene da 5.25" (135mm) e Tweeter da 1" (25mm) con cupola il Titanio. Il trasformatore di linea integrato consente l'uso con linee a 70/100V e permette la selezione di 4 potenze + l'uso a bassa impedenza, per adattarsi meglio a differenti configurazioni di altoparlanti e potenze degli amplificatori. La finitura è in bianco, ma può essere verniciato in qualsiasi colore.



GLOBE-560XW

ALTOPARLANTE 2-VIE COASSIALE PER SOFFITTI APERTI



GLOBE-560XW

ALTOPARLANTE 2-VIE COASSIALE PER SOFFITTI APERTI

DETTAGLI DEL PRODOTTO

CARATTERISTICHE PRINCIPALI

Altoparlante Coassiale a 2-Vie

Adatto a Soffitti Aperti molto Alti

Trasduttore Coassiale con Woofer in Polipropilene da 5,25" (135mm)

Tweeter da 1" (25mm) con Cupola in Titanio

Potenza RMS 40W

Trasformatore di Linea Incorporato 70/100V con 4 potenze + 8ohm

Sistema di Sospensione Estremamente Sicuro

Struttura e Griglia Verniciabili

SPECIFICHE

Tipo di Diffusore	2-Vie Passivo, Coassiale
Tensione di Linea	70V / 100V
Trasformatore di Linea	Integrato, selettore 4 potenze (+ 8ohm)
Potenza RMS	40W @ 8ohm
Risposta in Frequenza (-10dB)	65Hz-20kHz
Sensibilità (1w/1m)	90dB
Woofer	5.25" (135mm), Cono in Polipropilene
Tweeter	1" (25mm), cupola al titanio
Struttura Diffusore	ABS, verniciabile

GLOBE-560XW

ALTOPARLANTE 2-VIE COASSIALE PER SOFFITTI APERTI

Montaggio M8 (1 sul fondo; 1 laterale di sicurezza)**Griglia** Acciaio Perforato con tessuto acusticamente inerte all'interno, verniciabile**Colore** Bianco**Dimensioni Diffusore (LxPxA)** Ø 195 x 250 mm**Peso Diffusore** 2.4 kg**Dimensioni Imballo (LxPxA)** 230 x 230 x 270 mm**Peso Imballo** 3 kg