

HMX-MIC

MICROFONO CON BASE PER ANNUNCI CON SUONERIE E SELEZIONE DELLE ZONE PER HMX-44/44A

L'HMX-MIC è il compagno ideale per tutte le esigenze di paging legate all'uso del mixer a matrice HELVIA HMX-44A. Si tratta di un microfono a collo d'oca con base microfonica alimentata dall'unità centrale HMX-44A tramite cavo RJ-45. Per lunghezze superiori ai 100m, è possibile collegare la base ad un alimentatore esterno (incluso).

Il pannello di controllo permette selezionare ciascuna delle 4 zone o tutte e 4 contemporaneamente. La funzione Chime è programmabile ed è disponibile un ulteriore ingresso AUX mini-jack stereo. Tutti i livelli (microfono, chime e ingresso AUX) sono regolabili.

HMX-MIC

[1a731fbb-844a-4e3a-b180-a09b94be09ad.jpg](#)

[6c20e6eb-187e-423f-9744-558a9b007578.jpg](#)

Diagramma Polare Cardioide Sistema Multi-Zona

HMX-MIC

MICROFONO CON BASE PER ANNUNCI CON SUONERIE E SELEZIONE DELLE ZONE PER HMX-44/44A

DETTAGLI DEL PRODOTTO

CARATTERISTICHE PRINCIPALI

- Microfono a collo d'oca con regolazione del livello
- Controllo indipendente delle chiamate su ciascuna zona
- Funzione ALL per annunci su tutte le zone
- Chime programmabile con regolazione del livello
- Ingresso AUX stereo mini-jack con regolazione del livello
- Connessione RJ-45 con alimentazione
- Alimentatore Esterno per distanze superiori a 100m

SPECIFICHE

Alimentazione	24Vdc, 500mA da RJ45 o adattatore esterno (incluso)
Lunghezza massima di connessione	100 m (cavo CAT5) o 1 km con adattatore 24Vdc (incluso)
Capsula	Condensatore a elettrete
Diagramma polare	Cardioide
Controlli	Livelli Aux/Mic/Chime, interruttori DIP chime, pulsanti di zona/pagina
Connettori	RJ45 all'amplificatore, jack di alimentazione da 24 Vdc, ingresso Aux
Risposta in frequenza (-3dB)	150Hz - 22kHz
Livello di ingresso Mic	-46dBV, Aux
Impedenza d'ingresso Mic	600 Ohm, Aux
Livello di uscita	10dBV

HMX-MIC

MICROFONO CON BASE PER ANNUNCI CON SUONERIE E SELEZIONE DELLE ZONE PER HMX-44/44A

Impedenza di uscita	bilanciata 600 Ohm
Rapporto S/N	-60dB (tutti i canali selezionati)
Interfaccia	Controllo RS-485
Assegnazione zone	4 zone o tutte selezionabili
Dimensioni del prodotto (LxPxA)	115 x 143 x 460/53 (con microfono/senza microfono) mm (4,52 x 5,63 x 18,11/2,09 pollici)
Peso del prodotto	600 g (1,32 libbre)
Dimensioni dell'imballo (LxPxA)	430 x 235 x 65 mm (16,93 x 9,25 x 2,56 pollici)
Peso dell'imballo	1,06 kg (2,34 libbre)