

REDY-630BK-SET

SET DI DIFFUSORI 2-VIE ATTIVO+PASSIVO PER MONTAGGIO A MURO - NERO





REDY-630BK-SET

REDY+630SET è la risposta alle quelle piccole necessità di amplificazione audio (piccoli esercizi commerciali, contesti didattici multimediali, ecc.) dove praticità, semplicità di installazione, multifunzionalità e compattezza devono coesistere perfettamente.

Il sistema è costituito da una coppia di diffusori ported a 2-vie con woofer da 6.5" e tweeter da 0.5". Uno dei due diffusori è attivo e, oltre a contenere un amplificatore in classe-D da 30+30W RMS (100+100W di Picco), incorpora un lettore multimediale con ingresso USB, ingresso Line Stereo e streaming BT. L'altro diffusore è passivo e va collegato al precedente in modo da ottenere un sistema audio perfettamente stereofonico.

L'ingresso Line stereo è provvisto sia di connettori RCA, di mini-jack da 1/8" e connessione Phoenix, in modo da agevolare il collegamento a una enormità di sorgenti sonore sia portatili (lettori CD, DVD, Tuner, ecc.), multimediali (mobile phone, tablet, ecc.), che fisse. Il sistema è inoltre provvisto sia di uscita Link Out stereo che di uscita mono per subwoofer, consentendo di espandere il REDY-630SET e integrare ulteriori diffusori o sistemi audio.

Lo streaming BT e il telecomando consentono l'utilizzo anche in modalità wireless, sfruttando i propri dispositivi BT e accedendo alle proprie playlist. E' inoltre disponibile la funzione TWS (True Wireless Stereo) che permette il collegamento wireless ad un secondo REDY-630SET ed usare il secondo diffusore attivo come canale Destro o semplicemente come connessione senza fili dello stesso canale audio.



REDY-630BK-SET

SET DI DIFFUSORI 2-VIE ATTIVO+PASSIVO PER MONTAGGIO A MURO - NERO

DETTAGLI DEL PRODOTTO

CARATTERISTICHE PRINCIPALI

Amplificatore in Classe-D da 2x30W RMS (2x100W di picco)

Diffusori a 2-Vie ported con woofer da 6.5" woofer e tweeter da 0.5"

Staffe a C per il montaggio a muro con angolo orizzontale regolabile

Lettore BT/USB/Line con Telecomando

Ingresso Stereo di Linea con connessioni RCA, Mini-jack e Phoenix (Euro-block)

EQ a 2 Bande, Uscite Link e Sub

Funzione TWS (True Wireless Stereo)

SPECIFICHE

Tipo di diffusore	Altoparlante attivo a 2 vie
Risposta in frequenza	70 Hz - 20 kHz @ -10 dB
SPL massimo	104 dB
Sensibilità	90 dB (1W @ 1m)
Amplificatore	Classe D
Potenza RMS	30 W
Potenza di picco	100 W
Tipo LF	Woofer a cono in carta da 6,5" con bordo in gomma
Impedenza	8 Ohm
Tipo HF	Tweeter a cupola in Mylar da 0,5

REDY-630BK-SET

SET DI DIFFUSORI 2-VIE ATTIVO+PASSIVO PER MONTAGGIO A MURO - NERO

Frequenza di crossover	7,0 kHz
Direttività (HxV)	100° x 100°
Connessioni di ingresso	Jack stereo da 1/8", RCA stereo, Phoenix a 5 pin, morsetto per altoparlante passivo (rosso/nero)
Connessioni di uscita	Jack stereo da 1/8" (Link Out), Jack mono da 1/8" (Sub Out), Phoenix a 2 pin (Right Speaker Out)
Controlli	Volume ingresso Line/Aux/RCA, Led di accensione (blu)
Controlli EQ	Bassi 20Hz +/- 12 dB; Alti 20kHz +/- 12 dB
Controlli del lettore multimediale	Ciclo, Modalità, Canzone +/-, Rew, FF, Play/Pausa, TWS
Requisiti di alimentazione	100-240 Vca - 50-60 Hz
Consumo di energia	100W
Fusibile	T2A - 250V (interno)
Materiale dell'alloggiamento	PP
Materiale e spessore della griglia	0,6 mm, acciaio
Montaggio a parete	Staffa a C con regolazione orizzontale
Dimensioni del diffusore (LxPxA)	215 x 197 x 298 mm (13,2 x 14,8 x 11,7 pollici)
Peso netto	3,8 kg (8,4 lbs.)
Dimensioni dell'imballaggio - Coppia (LxPxA)	483 x 288 x 345 mm (19.0 x 11.3 x 13.6 in)
Peso lordo	7,7 kg (17.0 lbs.)