

ZEUS 600-AB

AMPLIFICATORE DI POTENZA IN CLASSE AB DA 2X200W A 8OHM / 2X300W A 4OHM

Gli amplificatori ZEUS sono da sempre sinonimo di affidabilità e robustezza. Nascono per installazioni o applicazioni live di sistemi audio professionali a bassa impedenza e offrono potenze RMS comprese tra i 100W e i 1000W @ 8ohm per canale.

La serie è composta tutta da modelli a 2 canali, tre dei quali in classe AB; due in classe H. Si tratta dunque di apparecchiature le cui tecnologie sono ampiamente collaudate e garantiscono una qualità audio elevatissima.

La differenza rispetto a sistemi analoghi sta nella grande attenzione posta alla qualità dei componenti (trasformatori toroidali, condensatori elettrolitici, transistor ed altri) e nella efficacia delle protezioni e del limiter, tutto in un'ottica di robustezza, durabilità e protezione sia della circuitazione interna che dei diffusori pilotati.

ZEUS 600-AB

[241e6678-5237-447a-b6f6-0a39f7e99a07.jpg](#)

[9dc200c6-db5a-4ac0-9c17-c6e96fd37e90.jpg](#)

Rack Standard da 19" Bassa Impedenza

ZEUS 600-AB

AMPLIFICATORE DI POTENZA IN CLASSE AB DA 2X200W A 8OHM / 2X300W A 4OHM

DETTAGLI DEL PRODOTTO

CARATTERISTICHE PRINCIPALI

Modalità stereo/parallela/bridge-mono

Sistema di raffreddamento intelligente

Design del Telaio a 2U rack da 19"

Circuitazione in Classe-AB Affidabili e Tradizionali

Trasformatori e componenti di alta qualità

Protezione Termica, contro i Cortocircuiti e di Segnale

Funzione Soft Start

SPECIFICHE

Potenza di uscita nominale stereo (THD=0,5%, 1kHz, entrambi i canali pilotati)	2 x 200W @ 8 Ω ; 2 x 300W @ 4 Ω
Potenza di uscita a ponte	1 x 600W @ 8 Ω
Sensibilità d'ingresso	0,775V / 1,0V / 1,4V
Impedenza di ingresso	20K Ω / 10K Ω
Risposta in frequenza	20Hz - 20kHz $\pm$ 0,3dB
Fattore di smorzamento	> 350
Rapporto S/N	> 95dB
Classe dell'amplificatore	A/B
Alimentazione	230-250Vac - 50/60Hz
Consumo di energia (medio/massimo)	400W / 620W

ZEUS 600-AB

AMPLIFICATORE DI POTENZA IN CLASSE AB DA 2X200W A 8OHM / 2X300W A 4OHM

Dimensioni (LxAxP)	483 x 340 x 88 mm (19,0 x 13,4 x 3,5 pollici)
Altezza	2 unità rack da 19"
Peso dell'unità	9.00 kg – 19.8 libbre
Dimensioni dell'imballaggio (LxAxP)	550 x 405 x 168 mm (21,6 x 15,9 x 6,6 pollici)
Peso del cartone	10.6 kg – 23.4 libbre