

GS6A

SUBWOOFER ATTIVO COMPATTO DA 6" AD ALTE PRESTAZIONI

GS6A è un subwoofer attivo da 6" compatto e potente, perfetto per chi desidera prestazioni professionali in installazioni permanenti dove lo spazio e l'estetica contano. Ideale per ambienti come ristoranti, bar, retail, hotel e spazi residenziali.

Dotato di un amplificatore in classe D integrato da 100W, GS6A elimina la necessità di amplificatori esterni, offrendo un'installazione più rapida e ordinata. È sufficiente un'alimentazione 12–24 VDC per farlo entrare in azione.

GS6A non solo gestisce i bassi, ma può alimentare direttamente un diffusore passivo della serie GF, GG o GC, grazie all'uscita amplificata integrata (fino a 60W su 4?). Una soluzione compatta e completa per piccoli impianti audio distribuiti.

Con il filtro passa basso integrato, può essere connesso sulla stessa linea degli speaker senza bisogno di DSP. Tutto il necessario è già al suo interno. Meno cavi, meno elettronica esterna, più efficienza.



GS6A

SUBWOOFER ATTIVO COMPATTO DA 6" AD ALTE PRESTAZIONI

IN EVIDENZA



UNA COMBINAZIONE DI POTENZA E COMPATTEZZA

Il GS6A è un prodotto che si distingue per le prestazioni audio senza sforzo. Il suo design plug-and-play e il modulo amplificatore incorporato che fornisce una potente gamma bassa lo rendono uno strumento essenziale per i professionisti dell'audio che desiderano bassi puliti e compatti senza complicazioni.

GS6A

SUBWOOFER ATTIVO COMPATTO DA 6" AD ALTE PRESTAZIONI

DETTAGLI DEL PRODOTTO

CARATTERISTICHE PRINCIPALI

Amplificatore integrato da 100W: GS6A include un potente amplificatore in classe D da 100W, eliminando la necessità di elettroniche esterne e rendendo l'installazione più rapida e ordinata.

Design compatto, prestazioni sorprendenti Con dimensioni ridotte e un'estetica discreta, GS6A offre bassi profondi e definiti, ideali per ambienti dove lo spazio è limitato ma la qualità è fondamentale.

Filtro low-pass integrato, nessun bisogno di DSP esterni

SPECIFICHE

Tipologia	Subwoofer Attivo
Trasduttore	Woofer da 6" con magnete in ferrite
Risposta in frequenza	55Hz - 140kHz (-6 dB)
Max. SPL	108dB
Potenza erogata	100 W
Impedenza Nominale	4 Ohm
Copertura	Omni
Dimensioni (L x A x P)	170 x 310 x 310 mm (6,7 x 12,2 x 12,2 in)
Peso	3,2 Kg (7 lb)
Materiale	Compensato di betulla
Colori	Nero
Connettori	2 connettori Phoenix (euroblock a 4 pin), ingresso linea bilanciato, contatto mute, uscita alimentazione, ingresso 24 V CC (alimentatore non incluso)

GS6A

SUBWOOFER ATTIVO COMPATTO DA 6" AD ALTE PRESTAZIONI

Connettore di rete	Euroblock 5PIN, compatibile con Phoenix 1,5/4-ST-3,81
Modulo amplificatore	amplificatore audio 1 canale in classe D
Potenza di uscita	100 W a 2 Ω (alimentazione a 24 V)
Consumo energetico	carico nominale 30 W, potenza massima 1/8
Protezioni	Protezioni termiche (limitazione di potenza - spegnimento termico), protezioni di uscita da cortocircuito/sovraffollaggio
Intervallo di funzionamento	12-24 V CC
Grado di protezione IP	IP43