

HMIX-622

# MIXER STEREO 1U RACK CON 8 INGRESSI

L'HMIX-622 è pensato per l'utilizzo in applicazioni di Commercial Audio dove sono richiesti numerosi ingressi Microfonici o di Linea. La sezione Mic/Line è composta da 6 ingressi combo (XLR + Jack da 1/4") con controllo di livello, selettore Mic/Line e alimentazione Phantom in caso di microfoni a condensatore. Il canale 1 è dotato anche di funzione Priority con soglia regolabile. La sezione Aux prevede 2 ingressi stereo RCA, anch'essi con livello indipendente, e una uscita li stereo di linea con connettori RCA per la registrazione o il collegamento ad altri dispositivi. Infine, la sezione master è dotata di uscita stereo con connettori bilanciati XLR, uscita mono con connettore 1/4" jack, controllo di volume e VU meter stereo frontale. Il mixer accetta alimentazione ausiliaria DC24V per sistemi di emergenza.



HMIX-622

# MIXER STEREO 1U RACK CON 8 INGRESSI

## DETTAGLI DEL PRODOTTO

### CARATTERISTICHE PRINCIPALI

6 Ingressi Mic/Line

Alimentazione Phantom a +48V

Funzione Priority (sul canale 1) con soglia regolabile

2 Ingressi Stereo Line

Uscite Stereo Bilanciate

Dimensioni contenute in 1 unità rack

Ingresso di alimentazione ausiliaria a DC24V

### SPECIFICHE

<b>Ingressi</b>	Mic/Line 6x connettori bilanciati XLR / 1/4" Combo
<b>Ingressi Aux</b>	2x L+R RCA
<b>Uscite</b>	L+R XLR maschio, Jack da 1/4", L+R RCA (Line Out)
<b>Controlli</b>	6x livelli Mic/Line, 2x livelli Aux level, Alti (High), Bassi (Low), Master
<b>Impedenza d'ingresso</b>	3,3k Ohm (microfono/linea), 10k Ohm (aux)
<b>Risposta in frequenza</b>	Mic 20Hz - 18kHz
<b>Risposta in frequenza</b>	Linea 14Hz - 20kHz
<b>Risposta in frequenza</b>	Aux 10Hz - 23kHz
<b>Sensibilità d'ingresso</b>	Mic -45dBV
<b>Sensibilità d'ingresso Aux/Line</b>	-10dBV
<b>Rapporto S/N</b>	Mic 55dB
<b>Rapporto S/N</b>	Aux/Linea 60dB

HMIX-622

## MIXER STEREO 1U RACK CON 8 INGRESSI

THD	0,05%
Alimentazione	100-240Vac 50/60Hz (IEC) o 24VDC (terminali Phoenix)
Fusibile	T1AL 250V (rete) o F500mA (24DC)
Alimentazione Phantom	+48V (commutabile)
Dimensioni Prodotto (LxPxA)	482 x 132 x 45 mm (18,9 x 5,2 x 1,7 pollici)
Peso del prodotto	1,7 kg (3,75 libbre)
Dimensioni cartone	565 x 210 x 74 mm (22,2 x 8,3 x 2,9 pollici)
Peso del cartone	1,9 kg (4,19 libbre)