ESTRO BASS 12P

SUBWOOFER PROFESSIONALE PASSIVO 12" CON BASS REFLEX

ESTRO BASS 12P è un subwoofer passivo, con bass-reflex, compatto, leggero e molto facile da usare. E' ideale sia per installazioni fisse, sia per eventi musicali dal vivo o PA in generale. Il woofer da 12” custom di ESTRO BASS 12P eroga una pressione sonora massima di 124dB con una potenza di programma di 1000W. L’housing è robusto, leggero ed elegante con griglia in metallo e foam acustico per proteggere il woofer. Sui fianchi sono presenti 2 maniglie incassate (1 su ciascun lato) di forma quadrata per facilitare il sollevamento sia in posizione verticale che orizzontale. Infine, sul top trova posto un foro M20 per pali come il Soundsation SUBEST100-BK o SUBST100-M20.

ESTRO BASS 12P

2feeec00-a864-4c7d-b6f3-f7c2aab33572.jpg

24d22cb1-bc46-487c-afd4-80a0aaf2df52.jpg

5093b467-b12c-4e67-8819-c98870cb

619b7975-6293-4806-854e-51c642da35aa.jpg

Via Enzo Ferrari 10
62017 Porto Recanati (MC), Italy
info@frenexport.it

ESTRO BASS 12P

SUBWOOFER PROFESSIONALE PASSIVO 12" CON BASS REFLEX

DETTAGLI DEL PRODOTTO

CARATTERISTICHE PRINCIPALI

- Housing robusto in multistrato con bass-reflex anteriore
- Verniciatura anti-graffio a polvere
- Woofer da 12" csutom con bobina da 3"
- Potenza: 500W RMS - 8ohm (1000W di Programma / 2000W di Picco)
- Connessione SpekerConn Inputo e Link (+1 Positivo, -1 Negativo)
- Maniglie incassate (1 per lato)
- Montaggio Palo con filettatura M20

SPECIFICHE

Risposta in frequenza (-10 dB)	40Hz - 1KHz
Risposta in frequenza (-3 dB)	50Hz - 600Hz
Sensibilità (1W @ 1m)	94dB
Massima Pressione Sonora	124dB
Potenza RMS	500W
Potenza di Picco	2000W
Impedenza	8 Ohm
Diametro LF	12"
Diametro Bobina LF	3"
Connettori di Ingresso	1 Connettore di tipo Speakon a 2 Poli (+1 Positivo, -1 Negativo)

Via Enzo Ferrari 10
62017 Porto Recanati (MC), Italy
info@frenexport.it

ESTRO BASS 12P

SUBWOOFER PROFESSIONALE PASSIVO 12" CON BASS REFLEX

Connettori di Uscita	1 Connettore di tipo Speakon a 2 Poli
Materiale Involucro	Multistrato
Materiale Griglia	Acciaio
Spessore Griglia	1.5mm
Maniglie	2 a incasso (Una maniglia su ciascun lato)
Palo	SUBEST100-BK o SUBST100-M20 (Opzionale)
Dimensioni Subwoofer (LxAxP)	420 x 500x 475 mm
Dimensioni Imballo (LxAxP)	510 x 610 x 565 mm
Peso Subwoofer	23,5 Kg
Peso Imballo	27,2 Kg

Via Enzo Ferrari 10
62017 Porto Recanati (MC), Italy
info@frenexport.it