




LIDO-420 WPW

## COPPIA DI DIFFUSORI 4" PASSIVI 2-VIE A PARETE DA ESTERNO, BIANCO

La serie LIDO è stata pensata per applicazioni e progetti al chiuso e all'aperto in sistemi a tensione costante o a bassa impedenza. Grazie al grado di protezione IP65, ai woofer in Polipropilene, al cabinet sempre in Polipropilene ma resistente ai raggi UV, alle parti metalliche in acciaio inox e alla griglia in alluminio, questi diffusori non temono i rigori di una esposizione agli agenti atmosferici.

I trasduttori custom ad alta escursione garantiscono un suono chiaro e definito, garantendo un livello di qualità audio superiore anche a pressioni sonore elevate. Il selettore di potenza permette di selezionare 3 potenze e adattare il diffusore a reti a 100V o a bassa impedenza. La staffa a C consente di regolare la posizione orizzontale (+55°/-55°) e verticale (+20°/-20°).

LIDO-420 WPW

81ba1d33-e5ad-4ff1-9f05-8c299e6337f4.jpg2e2ef30b-b210-4bab-a861-624f300ef031.jpg929936ce-5de5-4705-82e5-9313f383

Diffusore a 2-Vie IP65

Linee a 70V-100V Bassa Impedenza

LIDO-420 WPW

## **COPPIA DI DIFFUSORI 4" PASSIVI 2-VIE A PARETE DA ESTERNO, BIANCO**

### **IN EVIDENZA**



#### **TRASDUTTORI RESISTENTI ALLE INTEMPERIE**

Woofer e Tweeter a cupola sono realizzati in materiali resistenti all'acqua e all'umidità per consentire l'uso in ambienti esterni esposti a pioggia e umidità. Il tipo e gli spessori dei materiali plastici usati nelle parti esterne dei trasduttori sono comunque stati studiati per mantenere comunque una buona linearità della risposta in frequenza e della risposta dinamica.

### **DETTAGLI PENSATI PER LA MASSIMA DURATA**

Tutti i materiali usati sono pensati per aumentare il ciclo di vita dei diffusori, anche quando installati in ambienti esterni privi di protezioni. Il cabinet e le coperture in gomma sono realizzati in materiale plastico resistente ai raggi UV. La griglia anteriore è in alluminio con trattamento contro gli agenti atmosferici e le viti di fissaggio della staffa per il montaggio a muro sono in acciaio inox.



LIDO-420 WPW

# COPPIA DI DIFFUSORI 4" PASSIVI 2-VIE A PARETE DA ESTERNO, BIANCO

## DETTAGLI DEL PRODOTTO

### CARATTERISTICHE PRINCIPALI

Sistema Passivo a 2-Vie con Potenza di 20W RMS

Grado di protezione IP65 per applicazioni esterne/interne

Cabinet in PP resistente ai raggi UV

Trasformatore per linee a 100V interno

Selettore Power Tap per sistemi a 100 V o bassa impedenza

Staffa a C regolabile in orizzontale e verticale

Cabinet e griglia riverniciabili

### SPECIFICHE

|                               |                              |
|-------------------------------|------------------------------|
| Tipo di Altoparlante          | Passivo a 2-Vie              |
| Grado di Protezione IP        | IP65                         |
| Potenza RMS (@ 8ohm)          | 20W                          |
| Potenza a 70V                 | 2.5W – 5W – 10W              |
| Potenza a 100V                | 5W – 10W – 20W               |
| Risposta in frequenza (-10dB) | 90Hz-18kHz                   |
| Sensibilità (1w@1m)           | 88dB                         |
| Impedenza                     | 8ohm                         |
| Woofer                        | 4" (103mm), cono in PP       |
| Tweeter                       | 0.5" (13mm), cupola in Mylar |

LIDO-420 WPW

## COPPIA DI DIFFUSORI 4" PASSIVI 2-VIE A PARETE DA ESTERNO, BIANCO

|                                     |                                                                                                                |  |
|-------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| Struttura esterna                   | Polipropilene resistente ai raggi UV, riverniciabile                                                           |  |
| Staffa                              | Staffa a C con regolazione Pan/Tilt e viti in acciaio inox                                                     |  |
| Griglia                             | Alluminio perforato, verniciato a polvere, con tessuto protettivo interno acusticamente inerte, riverniciabile |  |
| Colore                              | Bianco                                                                                                         |  |
| Dimensioni Prodotto (LxPxA)         | 138 x 120 x 220mm                                                                                              |  |
| Peso Netto (unità singola)          | 1,432 kg                                                                                                       |  |
| Dimensioni Imballo (LxPxA) (coppia) | 335 x 190 x 260 mm                                                                                             |  |
| Peso Netto Imballo (coppia)         | 3,6 kg                                                                                                         |  |