

EVT-2.60-V55.1


PANNELLO LED PER SCHERMI COMPONIBILI DA NOLEGGIO INDOOR PASSO 2.6 MM 500X500 MM

La serie **Event** è una soluzione versatile e ad alte prestazioni, pensata per le applicazioni professionali da noleggio indoor. Il passo da 2.6 mm assicura un'eccellente chiarezza visiva, rendendolo ideale per eventi, mostre, e installazioni aziendali in cui le distanze di visione ravvicinate sono fondamentali.

Grazie ai **LED Nationstar** di alta qualità e di lunga durata, il pannello garantisce luminosità, precisione dei colori e affidabilità costanti per gli ambienti più difficili. L'**unità di alimentazione indipendente** migliora la manutenzione, consentendo di effettuare interventi rapidi ed efficienti senza interrompere l'intera struttura.

Progettato per la praticità, il pannello garantisce una **rapida installazione** e offre flessibilità di layout, adattandosi facilmente a diverse configurazioni. Le **protezioni angolari** salvaguardano i LED durante la movimentazione e l'installazione, assicurando la durata anche in scenari di noleggio frenetici.

Il **telaio extra leggero** semplifica il trasporto e l'assemblaggio, riducendo i tempi di installazione e mantenendo l'integrità strutturale. La serie **Event** è la scelta perfetta per i professionisti che cercano una soluzione espositiva efficiente, robusta e di grande impatto visivo.



EVT-2.60-V55.1

PANNELLO LED PER SCHERMI componibili da NOLEGGIO INDOOR PASSO 2.6 MM 500X500 MM

DETTAGLI DEL PRODOTTO

CARATTERISTICHE PRINCIPALI

Modulo LED con passo da 2.6mm

Adatto per applicazioni indoor

Equipaggiato con LED Nationstar di alta qualità e lunga durata

Alta frequenza di refresh

Unità di alimentazione indipendente per interventi di manutenzione veloci ed efficienti

Installazione rapida e flessibilità di layout

Angoli protettivi

Telaio extra leggero per facilitare il trasporto e l'installazione

SPECIFICHE

Passo Pixel	2.6mm
Tipo di LED	Nationstar SMD1515
Dimensioni Modulo (L x A x P)	250 x 250 x 17mm
Risoluzione Modulo	96 x 96 pixel
Dimensioni Pannello (L x A x P)	500 x 500 x 78mm
Risoluzione Pannello	192 x 192 pixel
Peso Pannello	7 kg
N. di moduli per pannello	4
Luminosità	800 Nit (media) / 1000 Nit (massima)

EVT-2.60-V55.1

PANNELLO LED PER SCHERMI componibili da NOLEGGIO INDOOR PASSO 2.6 MM 500X500 MM

Manutenzione	Fronte / Retro
Frequenza di Refresh	? 3840 Hz
Scala di Grigio	16 bit
Angolo di Visione (O/V)	106°x160°
Tensione di Esercizio	110/240V 50/60 Hz
Temperatura di Esercizio	-20° a 60°C
Consumo Energetico	220W/mq (media), 640W/mq (massima)
Durata	100.000 ore