

ZEUS 2700-H


AMPLIFICATORE DI POTENZA IN CLASSE H DA 2X1000W A 8OHM / 2X1350W A 4OHM


Gli amplificatori ZEUS sono da sempre sinonimo di affidabilità e robustezza. Nascono per installazioni o applicazioni live di sistemi audio professionali a bassa impedenza e offrono potenze RMS comprese tra i 100W e i 1000W @ 8ohm per canale.

ZEUS 2700-H

La serie è composta tutta da modelli a 2 canali, tre dei quali in classe AB; due in classe H. Si tratta dunque di apparecchiature le cui tecnologie sono ampiamente collaudate e garantiscono una qualità audio elevatissima.

La differenza rispetto a sistemi analoghi sta nella grande attenzione posta alla qualità dei componenti (trasformatori toroidali, condensatori elettrolitici, transistor ed altri) e nella efficacia delle protezioni e del limiter, tutto in un'ottica di robustezza, durabilità e protezione sia della circuitazione interna che dei diffusori pilotati.





Rack Standard da 19" Bassa Impedenza

ZEUS 2700-H

AMPLIFICATORE DI POTENZA IN CLASSE H DA 2X1000W A 8OHM / 2X1350W A 4OHM

DETTAGLI DEL PRODOTTO

CARATTERISTICHE PRINCIPALI

Modalità stereo/parallela/bridge-mono

Sistema di raffreddamento intelligente

Design del Telaio a 2U rack da 19"

Circuitazione in Classe-H Affidabili e Tradizionali

Trasformatori e componenti di alta qualità

Protezione Termica, contro i Cortocircuiti e di Segnale

Funzione Soft Start

SPECIFICHE

Potenza di uscita nominale stereo (THD=0,5%, 1kHz, entrambi i canali pilotati)	2 x 1000W @ 8?; 2 x 1350W @ 4?
Potenza di uscita a ponte	1 x 2700W @ 8?
Sensibilità d'ingresso	0,775V / 1,0V / 1,4V
Impedenza di ingresso	20K? / 10K?
Risposta in frequenza	20Hz - 20kHz $\pm$ 0,3dB
Fattore di smorzamento	> 350
Rapporto S/N	> 100dB
Classe dell'amplificatore	H
Alimentazione	230-250Vac - 50/60Hz
Consumo di energia (medio/massimo)	2000W / 2730W

ZEUS 2700-H

AMPLIFICATORE DI POTENZA IN CLASSE H DA 2X1000W A 8OHM / 2X1350W A 4OHM

Dimensioni (LxAxP)	483 x 400 x 88 mm (19.0 x 15.7 x 3.5 in)
Altezza	2 unità rack da 19"
Peso dell'unità	19.60 kg – 43.2 libbre
Dimensioni dell'imballaggio (LxAxP)	550 x 480 x 168 mm (21.6 x 18.9 x 6.6 in)
Peso del cartone	21.35 kg – 47.0 libbre