MX20

CONTROLLER ALL-IN-ONE PER DISPLAY LED

L'MX20 è un controller per display LED all-in-one della nuovissima serie COEX di Novastar. Questo controller integra l'elaborazione e il controllo video in un'unica soluzione e offre 2 ingressi HDMI 1.3, 1 ingresso 3G-SDI, 6 porte di uscita Ethernet e 2 porte ottiche 10G. Può inoltre funzionare con il nuovissimo software VMP (Vision Management Platform) per offrire una migliore esperienza di funzionamento e controllo.

MX20

cf2d79b5-56fc-4cb0-9096-8778d5fa41ff.png

09a69001-108a-4a81-80c8-ca4043941aa3.png

35bd8f0c-2342-475d-a449-a5e0b4

Via Enzo Ferrari 10
62017 Porto Recanati (MC), Italy
info@frenexport.it

MX20

CONTROLLER ALL-IN-ONE PER DISPLAY LED

DETTAGLI DEL PRODOTTO

CARATTERISTICHE PRINCIPALI

Supporta fino a 3 livelli con priorità regolabile
4 modalità di ridimensionamento dell'immagine: Custom, Pixel to Pixel, Snap to Canvas e Fill Screen
Correzione del colore a 14 canali con opzioni di regolazione precise
Calibrazione completa della scala dei grigi ad alta precisione
Supporta sia Bassa latenza che Latenza aggiuntiva
Nessuna restrizione di rettangolo per schermi irregolari
Frame rate adattivo, tra cui frame rate decimali e personalizzati
Due modalità di operazione: controller All-in-One e controller Send-Only
Monitoraggio del Sistema: Monitoraggio dello stato del dispositivo e dello schermo
Controllo tramite software VMP (Vision Management Platform)
Protocolli SNMP e Art-Net supportati
Controllo a cascata via Ethernet

SPECIFICHE

2x ingressi HDMI 1.3 + Loop con risoluzione massima di 1920x1200@60Hz. Larghezza max	3840 pixel (3840x600@50Hz). Altezza max
1x ingresso 3G-SDI + Loop con risoluzione massima di 1920x1080@60Hz	
6x porte di uscita Gigabit Ethernet con capacità massima di processamento fino a 3.9 milioni di pixel	
2x uscite ottiche 10G	OPT 1 per trasmissione dati, OPT 2 per copia
1x uscita SPDIF (riservata)	

Via Enzo Ferrari 10
62017 Porto Recanati (MC), Italy
info@frenexport.it

MX20

CONTROLLER ALL-IN-ONE PER DISPLAY LED

2x porte di controllo Gigabit Ethernet con protocollo TCP/IP e supporto per topologia a stella	
1x porta Genlock + Loop	
1x porta Aux per connessione al dispositivo di controllo centrale (RS232, riservata)	
1x porta USB 2.0 Tipo-A per l'esportazione dei risultati diagnostici del dispositivo	
Tensione di ingresso	100-240V~, 50/60Hz, 0.8A
Consumo energetico massimo	50W
Temperatura di esercizio	da -20°C a +50°C
Umidità di esercizio	da 0% RH a 80% RH, senza condensa
Dimensioni prodotto	482.6 x 49.9 x 384 mm (19 x 1.96 x 15.1 in)
Peso prodotto	4.5 Kg (9.92 lbs.)
Grado IP	IP20

Via Enzo Ferrari 10
62017 Porto Recanati (MC), Italy
info@frenexport.it