

GC5-RNB

## DIFFUSORE PASSIVO DA 5.25" A SOFFITTO / A PARETE (GRIGLIA ROTONDA, COLORE NERO)

Il GC5 è un diffusore passivo a 2 vie da incasso, ideale per ambienti residenziali e professionali. Dotato di un woofer coassiale da 5,25" e un tweeter in titanio da 0,75", offre un suono naturale e bilanciato con risposta da 70 Hz a 20 kHz, copertura di 130° e pressione sonora fino a 109 dB.

Il design compatto con griglia magnetica verniciabile, disponibile in versione rotonda o quadrata, lo rende adatto a qualsiasi contesto, dagli appartamenti agli hotel, bar, uffici o ambienti pubblici.

Grazie al principio del baffle infinito, funziona senza box posteriore ed è ideale per installazioni in cartongesso, legno o piastrelle. Con una profondità di 75 mm e un peso di 1,08 kg, garantisce installazione facile e performance elevate. L'impedenza da 8 ohm lo rende perfetto per sistemi hi-fi compatti.

Il GC5 è compatibile con gli amplificatori KGEAR e i subwoofer GC8S o GS6, per sistemi audio discreti ma performanti.



## GC5-RNB DIFFUSORE PASSIVO DA 5.25" A SOFFITTO / A PARETE (GRIGLIA ROTONDA, COLORE NERO)

### IN EVIDENZA



#### TWEETER ORIENTABILE PER UN ASCOLTO SU MISURA

La versione RN (round) del GC5 integra un tweeter regolabile, che consente di **orientare con precisione le alte frequenze** verso l'area d'ascolto, per un suono sempre nitido e dettagliato, anche in ambienti irregolari o con configurazioni non convenzionali. Una caratteristica rara nei diffusori da incasso, che trasforma l'integrazione architettonica in un'esperienza audio su misura.

#### DESIGN FRAMELESS PER UN'INTEGRAZIONE ARCHITETTONICA TOTALE

La griglia senza bordi visibili consente al GC5 di scomparire alla vista una volta installato, offrendo una resa estetica pulita e minimale, perfetta per ambienti di pregio o dal design curato.



GC5-RNB

# DIFFUSORE PASSIVO DA 5.25" A SOFFITTO / A PARETE (GRIGLIA ROTONDA, COLORE NERO)

## DETTAGLI DEL PRODOTTO

### CARATTERISTICHE PRINCIPALI

Sistema coassiale ad alte prestazioni: woofer da 5,25" con magnete in ferrite e tweeter a cupola in titanio da 0,75", per una riproduzione audio dettagliata, naturale e bilanciata su tutta la gamma di frequenze.

Ampia copertura sonora (130°): garantisce una dispersione uniforme del suono, ideale per ambienti di medie e grandi dimensioni in ambito residenziale o commerciale.

Elevata pressione sonora (SPL max 109 dB): offre potenza e chiarezza anche in installazioni dove è richiesta un'ampia area di ascolto.

Progettazione a baffle infinito: ottimizzato per installazioni in cartongesso, legno o altri materiali da costruzione senza necessità di box posteriore, per massima semplicità e coerenza acustica.

### SPECIFICHE

<b>Tipo</b>	Speaker passivo
<b>Trasduttori</b>	woofer coassiale da 5,25" con magnete in ferrite - Tweeter da 0,75" con cupola in titanio
<b>Risposta in frequenza</b>	70 Hz - 20 kHz (-10dB)
<b>Max SPL</b>	109 dB
<b>Potenza nominale</b>	80 W
Copertura. 130°	
<b>Connettori</b>	morsetti a pressione
<b>Impedenza nominale</b>	8 ?
<b>Dimensioni (L x A x P)</b>	196x179x75 mm (7.7x7x3 in)
<b>Peso</b>	1,08KG (2,4lbs)
<b>Materiale</b>	ABS

GC5-RNB

## **DIFFUSORE PASSIVO DA 5.25" A SOFFITTO / A PARETE (GRIGLIA ROTONDA, COLORE NERO)**

Colori

Nero