

## HYPER-PRO 15 PLUS

# DIFFUSORE 15" ATTIVO 2-VIE CON DSP

### HYPER-PRO 15 PLUS

I nuovi diffusori Hyper-Pro Plus rappresentano una nuova tappa importante nella evoluzione della ormai famosa serie Hyper di Soundsation. Integrano la potenza, la qualità audio e la praticità dei modelli precedenti con l'essenzialità delle funzioni realmente necessarie a chi usa professionalmente un diffusore come strumento di lavoro.

Amplificatori in Classe-D da 700W continui, woofer e driver a compressione selezionati, DSP per il controllo del Crossover, dell'EQ, del Limiter a 2-Bande, l'allineamento di fase e l'ottimizzazione del ritardo woofer e driver a compressione, garantiscono prestazioni elevate e massima qualità audio in qualsiasi condizione di utilizzo.

Il pannello di controllo prevede due ingressi Mic/Line XLR-Combo, l'uscita Mix e 4 Programmi audio (Music, Live, Monitor, Speech) per adattare in modo rapido il diffusore ai principali utilizzi.

Il cabinet elegante e robusto è progettato in modo da consentire l'uso in verticale a pavimento o su palo/tripode da 35mm, e l'installazione sospesa in orizzontale o verticale grazie ai 4 punti di fissaggio M8.

[6c449eee-7760-4d6e-8cbe-89a7ff83ae2e.jpg](#)

[4ed1348d-1c76-4168-9574-22b964ad7701.jpg](#)

[1b9b41ce-88e1-41d8-9727-7ac82](#)

Diffusore a 2-Vie Classe-D      DSP

# HYPER-PRO 15 PLUS

## DIFFUSORE 15" ATTIVO 2-VIE CON DSP

### DETTAGLI DEL PRODOTTO

#### CARATTERISTICHE PRINCIPALI

Diffusore 2-vie, Bass-reflex

Amplificatore in Classe-D da 700W Continui / 1400W di Picco

Copertura Angolare 90°H x 60°V

DSP per il controllo di Crossover, EQ e Limiter a 2-Bande, Ottimizzazione di Fase e Tempo

4 Preset EQ (Music, Live, Monitor, Speech)

2 Ingressi Mic-Line Combo e Uscita Mix Bilanciata

Tasto On-Off per il Led Frontale

Adattatore per Palo o Tripode da 35mm

4 Punti di Fissaggio per Golfari M8

#### SPECIFICHE

|                        |                                              |
|------------------------|----------------------------------------------|
| Tipo di sistema        | Diffusore Attivo 2-Vie 15", Bass-Reflex      |
| Potenza nominale       | 700W Continuo, 1400W di Picco                |
| Risposta in frequenza  | 41Hz-20kHz                                   |
| SPL max                | 131dB SPL                                    |
| Driver LF              | Woofer personalizzato 15"                    |
| Driver HF              | Driver a compressione 1"                     |
| Copertura              | 90°H x 60°V                                  |
| Frequenza di crossover | 2.5kHz                                       |
| Connettori di ingresso | 2x connettori jack bilanciati Combo XLR/1/4" |
| Connettori di uscita   | 1x Bilanciato XLR Mix Output                 |

## HYPER-PRO 15 PLUS

# DIFFUSORE 15" ATTIVO 2-VIE CON DSP

|                            |                                                                                 |
|----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|
| Indicatori                 | Alimentazione, Clip, Preset, Led Anteriore                                      |
| EQ                         | 4 preset (Music, Live, Monitor, Vocal)                                          |
| DSP                        | Crossover, EQ, Limitatori Dual Band, Allineamento di Fase e Ritardo LF/HF       |
| Controlli                  | 2x Channel Gain, Volume Principale, On/Off Led Frontale, Ground Lift, Preset EQ |
| Alimentazione CA           | 100-120 V~ o 220-240 V~ 50/60 Hz (selezionabile dall'utente)                    |
| Consumo energetico         | 360W Tipico                                                                     |
| Cabinet                    | Polipropilene                                                                   |
| Maniglie                   | 2 sui lati, 1 sulla parte superiore                                             |
| Angolo di monitoraggio     | 45°                                                                             |
| Finitura                   | Nera                                                                            |
| Griglia                    | Acciaio verniciato a polvere con schiuma acustica                               |
| Montaggio su palo          | Presa da 36mm                                                                   |
| Flying points              | 4x M8:                                                                          |
| Dimensioni unità (LxPxA)   | 420 x 385 x 694 mm (16,5" x 15,2" x 27,3")                                      |
| Peso netto                 | 18 kg - 39,7 lbs.                                                               |
| Dimensioni Imballo (LxPxA) | 500 x 465 x 775 mm (19,7" x 18,3" x 30,5")                                      |
| Peso imballato             | 21,4Kg - 47.2 lbs.                                                              |