

GH12

DIFFUSORE COASSIALE PASSIVO DA 12" A DIRETTIVITÀ CONTROLLATA CON CABINET IN ACCIAIO INOX

GH12 è un diffusore coassiale passivo ad alta efficienza, progettato per offrire prestazioni sonore precise e potenti in un formato compatto e resistente agli agenti atmosferici. Dotato di un woofer da 12" e driver a compressione da 1", sfrutta una configurazione array snella con dispersione cardioide, che riduce le emissioni indesiderate e migliora la copertura acustica nei punti d'ascolto.

Grazie al robusto cabinet in acciaio inox con grado di protezione IP54, GH12 è ideale per applicazioni professionali sia indoor che outdoor, come eventi live, auditorium, trasporti, stadi, parchi a tema e grandi club. Più unità possono essere collegate per formare un line array e ampliare la copertura.

Ottimizzato per l'utilizzo con amplificatori K-array come GA43 e GA46, garantisce una gestione perfetta della potenza e un controllo totale del suono. GH12 è la scelta ideale per tecnici del suono, musicisti e installatori che cercano una soluzione potente, compatta e resistente.



GH12

DIFFUSORE COASSIALE PASSIVO DA 12" A DIRETTIVITÀ CONTROLLATA CON CABINET IN ACCIAIO INOX

IN EVIDENZA



DESIGN COMPATTO E PORTATILE

Il design compatto e portatile della linea GH ne facilita il trasporto e l'installazione per qualsiasi evento o installazione. Che si tratti di coprire una piccola stanza o un grande stadio, i diffusori GH sono progettati per offrire una copertura e un controllo audio uniformi.

CABINET IN ACCIAIO INOX CON GRADO IP54 PER USO PROFESSIONALE OUTDOOR/INDOOR

Struttura robusta e resistente agli agenti atmosferici, ideale per eventi dal vivo e installazioni permanenti in ambienti complessi.



GH12

DIFFUSORE COASSIALE PASSIVO DA 12" A DIRETTIVITÀ CONTROLLATA CON CABINET IN ACCIAIO INOX

DETTAGLI DEL PRODOTTO

CARATTERISTICHE PRINCIPALI

Ideale per applicazioni ad alte prestazioni

Alta efficienza in dimensioni ridotte

Resistente agli agenti atmosferici

SPECIFICHE

Tipologia	Diffusore Passivo
Trasduttori	woofer coassiale da 12" con driver a compressione da 1"
Potenza continua	200W
Potenza di Picco	400W
Impedenza	32?
Range di Frequenza	125hz – 20khz (-6db media)
SPL Massimo	129dB (picco)
Copertura	V.30° - H.90°
Connettori	SpeakOn NL4 1+ 1- (signal); 2+ 2- (through)
Dimensioni (LxAxP)	327mm x 334mm x 198mm
Peso	13.8Kg
Materiale	Acciaio Inox
Colore	Nero
Indice IP	IP54