SCENIC 2710

PAR PER USO INTERNO CON 27 LED DA 10W RGBW 4IN1 E APERTURA DEL FASCIO A 25°


SCENIC 2710


Centolight **Scenic 2710** PAR Light è un apparecchio versatile ad alte prestazioni, pensato per applicazioni di illuminazione dinamiche e creative. Dotato di 27 LED RGBW 4-in-1 da 10W, offre colori ricchi e brillanti con un angolo di emissione di 25°, che lo rende ideale per spettacoli teatrali, eventi e illuminazione architetturale. Con una durata della sorgente luminosa fino a 50.000 ore, Scenic 2710 garantisce un funzionamento affidabile e a lungo termine.

L’apparecchio offre un’ampia gamma di modalità di funzionamento, tra cui DMX512, Auto, Master/Slave e Sound, garantendo flessibilità sia per le configurazioni autonome che per quelle integrate. Il controllo è reso semplice da due modalità di canale DMX (8CH A e 8CH B), che consentono regolazioni precise per la miscelazione dei colori, gli effetti e la sincronizzazione delle prestazioni.

Le funzioni avanzate includono un effetto strobo con una gamma di velocità fino a 20Hz e un dimmer lineare per transizioni fluide. Queste funzionalità consentono di ottenere effetti notevoli, da sottili dissolvenze a flash ad alta energia, migliorando l’impatto visivo di qualsiasi produzione.

Progettato per la comodità dell’utente e le prestazioni professionali, lo **Scenic 2710** combina la durata con il controllo creativo, diventando uno strumento essenziale per lighting designer, organizzatori di eventi e professionisti dello spettacolo.


ed856214-2bc5-4114-ba88-73171150cddb.jpg


1aefc964-2b47-4a74-a177-27ae28fe2c4d.jpg

Controllo DMX-512 Tecnologia LED RGBW 4in1 Ventola Controllata da Processore

Via Enzo Ferrari 10
62017 Porto Recanati (MC), Italy
info@frenexport.it

SCENIC 2710

PAR PER USO INTERNO CON 27 LED DA 10W RGBW 4IN1 E APERTURA DEL FASCIO A 25°

DETTAGLI DEL PRODOTTO

CARATTERISTICHE PRINCIPALI

- Ideale per spettacoli, eventi e illuminazioni architetturali
- Sorgente luminosa da 27 LED RGBW 4-in-1 da 10W
- Angolo di emissione da 25°
- 2 modalità di canale DMX (8CH A e 8CH B)
- Strobo elettronico a velocità regolabile
- Dimmer lineare
- Transizioni di colore dinamiche che creano atmosfera in qualsiasi ambiente
- Modalità DMX512, Master/Slave e Automatica
- Lenti durevoli e resistenti al calore
- Sistema di raffreddamento a dissipazione di calore Fin+Fan

SPECIFICHE

Sorgente Luminosa	27 LED da 10W RGBW 4-in-1
Durata LED	50.000 ore
Angolo di emissione	25°
Antistatico	2000V HBM
Materiale lente	PC+PMMA resistente alle alte temperature
Materiale e rivestimento	Lega di alluminio, verniciatura a sabbia fine
Sistema di raffreddamento	Fin+Fan

Via Enzo Ferrari 10
62017 Porto Recanati (MC), Italy
info@frenexport.it

SCENIC 2710

PAR PER USO INTERNO CON 27 LED DA 10W RGBW 4IN1 E APERTURA DEL FASCIO A 25°

Modalità di controllo	DMX, Master/Slave, Auto, Sound
Modalità DMX	8CH A, 8CH B
Connettori DMX	Ingresso e Uscita a 3-pin XLR
Connettori Alimentazione	Ingresso e Uscita Powercon
Grado IP	IP20
Tensione di Alimentazione	AC100V-240V (50/60Hz)
Consumo Energetico	200W
Temperatura d’ambiente	0° - 35°C
Dimensioni Prodotto con staffa installata(LxPxA)	274 x 281 x 216 mm(10.78 x 11.06 x 8.50 in.)
Dimensioni Imballo (LxPxA)	265 x 265 x 340 mm(10.43 x 10.43 x 13.38 in.)
Peso Prodotto 2.8 kg – 6.17 lbs.	
Peso Imballo 3.6 kg – 7.94 lbs.	

Via Enzo Ferrari 10
62017 Porto Recanati (MC), Italy
info@frenexport.it