VX4S-N

ALL-IN-ONE VIDEO CONTROLLER E SENDING CARD


Il VX4S-N è un controller professionale per display LED all-in-one sviluppato da Novastar.


Oltre alla funzione di controllo del display, presenta potenti capacità di elaborazione delle immagini, supporta una rapida configurazione dello schermo ed elimina la necessità di uno scaler esterno.

Il VX4S-N consente un passaggio fluido e veloce tra diverse sorgenti di ingresso, è in grado di regolare la posizione e le dimensioni del PIP e dispone di una funzione Image Mosaic che permette di collegare più unità per gestire schermi LED di grandi dimensioni.

Grazie all'eccellente qualità dell'immagine e alla flessibilità del controllo, il VX4S-N soddisfa ampiamente le esigenze dell'industria dei media.

VX4S-N


d22968cf-eb45-48b4-a7cd-9a2ae0ac91cb.png


f81b13a9-1feb-4c41-8654-025bd6b810da.png

Via Enzo Ferrari 10
62017 Porto Recanati (MC), Italy
info@frenexport.it

VX4S-N

ALL-IN-ONE VIDEO CONTROLLER E SENDING CARD

DETTAGLI DEL PRODOTTO

CARATTERISTICHE PRINCIPALI

- Ingressi standard del settore con risoluzione d'ingresso fino a 1920x1200@60Hz
- Configurazione rapida dello schermo supportata
- Commutazione ad alta velocità senza interruzioni ed effetto dissolvenza
- Posizione e dimensioni del PIP regolabili
- Motore Nova G4 per una visualizzazione delle immagini di alta qualità, con un ottimo senso di profondità, senza sfarfallio e linee di scansione.
- Calibrazione del bilanciamento del bianco e mappatura della gamma cromatica in base alle caratteristiche dei LED utilizzati
- Ingresso video con bit-depth elevata: 10-bit e 8-bit
- Funzione Image Mosaic che consente il collegamento di più unità
- Tecnologia di calibrazione pixel di nuova generazione Novastar

SPECIFICHE

- 1x ingresso 3G-SDI (IN+LOOP)
- 1x ingresso VGA
- 1x ingresso DVI (IN+LOOP)
- 1x ingresso HDMI 1.3
- 1x ingresso DP 1.1
- 1x ingresso CVBS
- 1x ingresso TRS 3.5mm bilanciato

Via Enzo Ferrari 10
62017 Porto Recanati (MC), Italy
info@frenexport.it

VX4S-N

ALL-IN-ONE VIDEO CONTROLLER E SENDING CARD

1x ingresso Ethernet per il collegamento alla rete e al PC	
1x ingresso USB-Type B per il collegamento al PC e a un altro dispositivo	
1x uscita USB-Type A per il collegamento a un altro dispositivo	
4x uscite Ethernet in grado di processare fino a 2.300.000 pixel	
1x uscita DVI	
Tensione di ingresso	100V-240V 50/60Hz
Corrente Nominale	1.5A
Consumo Energetico	25W
Livello di Rumore	38 dB (A)
Temperatura di Esercizio	da -20°C a +60°C
Umidità di Stoccaggio	10% RH to 95% RH, senza condensa
Dimensioni Prodotto	482.6 x 277.6 x 50 mm (19 x 10.93 x 1.97 in)
Peso Prodotto	2.55 kg (5.62 lbs.)

Via Enzo Ferrari 10
62017 Porto Recanati (MC), Italy
info@frenexport.it