

GC5-SQB

DIFFUSORE PASSIVO DA 5.25" A SOFFITTO / A PARETE (GRIGLIA QUADRATA, COLORE NERO)

Il GC5 è un diffusore passivo a 2 vie da incasso, ideale per ambienti residenziali e professionali. Dotato di un woofer coassiale da 5,25" e un tweeter in titanio da 0,75", offre un suono naturale e bilanciato con risposta da 70 Hz a 20 kHz, copertura di 130° e pressione sonora fino a 109 dB.


Il design compatto con griglia magnetica verniciabile, disponibile in versione rotonda o quadrata, lo rende adatto a qualsiasi contesto, dagli appartamenti agli hotel, bar, uffici o ambienti pubblici.

Grazie al principio del baffle infinito, funziona senza box posteriore ed è ideale per installazioni in cartongesso, legno o piastrelle. Con una profondità di 75 mm e un peso di 1,08 kg, garantisce installazione facile e performance elevate.

L'impedenza da 8 ohm lo rende perfetto per sistemi hi-fi compatti.

Il GC5 è compatibile con gli amplificatori KGEAR e i subwoofer GC8S o GS6, per sistemi audio discreti ma performanti.

GC5-SQB

b44c3dfd-763e-46e5-8f45-af6061f2c974.png

Speaker Coassiale Senza Cornice Bassa Impedenza Diffusore a 2-Vie

GC5-SQB

DIFFUSORE PASSIVO DA 5.25" A SOFFITTO / A PARETE (GRIGLIA QUADRATA, COLORE NERO)

IN EVIDENZA



DESIGN FRAMELESS PER UN'INTEGRAZIONE ARCHITETTONICA TOTALE

La griglia senza bordi visibili consente al GC5 di scomparire alla vista una volta installato, offrendo una resa estetica pulita e minimale, perfetta per ambienti di pregio o dal design curato.

GC5-SQB

DIFFUSORE PASSIVO DA 5.25" A SOFFITTO / A PARETE (GRIGLIA QUADRATA, COLORE NERO)

DETTAGLI DEL PRODOTTO

CARATTERISTICHE PRINCIPALI

Sistema coassiale ad alte prestazioni: woofer da 5,25" con magnete in ferrite e tweeter a cupola in titanio da 0,75", per una riproduzione audio dettagliata, naturale e bilanciata su tutta la gamma di frequenze.

Ampia copertura sonora (130°): garantisce una dispersione uniforme del suono, ideale per ambienti di medie e grandi dimensioni in ambito residenziale o commerciale.

Elevata pressione sonora (SPL max 109 dB): offre potenza e chiarezza anche in installazioni dove è richiesta un'ampia area di ascolto.

Progettazione a baffle infinito: ottimizzato per installazioni in cartongesso, legno o altri materiali da costruzione senza necessità di box posteriore, per massima semplicità e coerenza acustica.

SPECIFICHE

Tipo	Speaker passivo		
Trasduttori	woofer coassiale da 5,25" con magnete in ferrite - Tweeter da 0,75" con cupola in titanio		
Risposta in frequenza	70 Hz - 20 kHz (-10dB)		
Max SPL	109 dB		
Potenza nominale	80 W		
Copertura. 130°			
Connettori	morsetti a pressione		
Impedenza nominale	8 ?		
Dimensioni (L x A x P)	196x179x75 mm (7.7x7x3 in)		
Peso	1,08KG (2,4lbs)		
Materiale	ABS		

GC5-SQB

DIFFUSORE PASSIVO DA 5.25" A SOFFITTO / A PARETE (GRIGLIA QUADRATA, COLORE NERO)

Colori

Nero