

MTP 250 DM

MICROFONO DINAMICO PER LIVE

Agni cantante dovrebbe possedere il proprio microfono. Parola di qualsiasi ingegnere . Diversamente è difficile sapere che e soprattutto come ha usato quel microfono... MTP 240 DM è il perfetto entry level per ogni palco. MTP 250 DM e MTP 250 DMs offrono tanto rispetto a quanto si pagano, con evidenti punti di forza che ne assimilano le prestazioni a microfoni di fascia professionale: elevato guadagno senza feedback, suono ricco, naturale e dettagliato, ergonomia e solidità costruttiva. MTP 250 DM e MTP 250 DMs incorporano all'interno un nuovo sistema antivibrazioni per la capsula montata in un supporto in gomma che garantisce rumori dovuti all'uso estremamente ridotti. Un filtro antipop sferico montato anch'esso all'interno e una risposta in frequenza customizzata sono garanzia di sound ricco e potente in ogni situazione. Nel modello MTP 250 Dms le nuove ridotte dimensioni dello switch ne prevengono l'azionamento accidentale e riducono il rischio di rumore non voluto. MTP 250 suona come un microfono professionale con ricchissimi dettagli sonori e un ottimo mid-range adatto alla voce. Non potrai farne a meno...

MTP 250 DM

MTP 250 DM

MICROFONO DINAMICO PER LIVE

DETTAGLI DEL PRODOTTO

CARATTERISTICHE PRINCIPALI

Risposta in frequenza customizzata per applicazioni vocali professionali con medio-alti esaltati e bassi definiti e profondi

Figura polare cardioide che garantisce massimo isolamento della fonte sonora ripresa dal resto dell'ambiente

Gestisce senza problemi elevate pressioni sonore

Filtro antipop integrato per una eccellente protezione senza compromettere la limpidezza delle frequenze alte

Resistente corpo in metallo die-cast che non si stressa di fronte ad un uso quotidiano intenso

Griglia in acciaio mesh trattata al rutenio galvanizzato, evita graffi e non degrada con l'uso

Non risente di rapide variazioni dell'impedenza di carico

Slide Switch protetto sul modello MTP 250 DMs

Connettore gold-plated 3-pin XLR anticorrosione

Fornito in confezione retail imbottita. Include supporto antishock MTP 40 MCs e borsa portamicrofoni in pelle sintetica DTP 40 Lb

SPECIFICHE

Principio acustico operativo	dinamico, a bobina mobile
Diagramma polare	cardioide
Risposta in frequenza	60 ... 18.000 Hz
Sensibilità	2 mV / Pa (-54 dBV)
Impedenza di carico	280 ohms
Connettore	gold plated 3-pin XLR
Dimensioni	49 dia. x 175 mm
Peso Netto	335 g