

**GS218**


# **SUBWOOFER PASSIVO 2X 18" AD ALTE PRESTAZIONI**

GS218 è un subwoofer passivo con 2 subwoofer da 18" ad alte prestazioni, progettato per offrire bassi profondi e potenti in un'ampia gamma di applicazioni indoor e outdoor. Il cabinet in multistrato di betulla con trattamento resistente agli agenti atmosferici garantisce affidabilità e durabilità anche nelle condizioni più impegnative, rendendolo ideale per eventi itineranti, stadi, parchi a tema, auditorium, locali e installazioni fisse.

Il design robusto e la componentistica di qualità permettono al GS218 di raggiungere un livello di performance elevato: risposta in frequenza estesa fino a 30 Hz e una pressione sonora massima di 138 dB, per una resa sonora profonda e controllata anche in contesti di grandi dimensioni.

GS218 è il complemento ideale per diffusori KGEAR come GH412 o GH12, permettendo di creare sistemi audio ad alta potenza e definizione. Compatibile con amplificatori KGEAR GA43 e GA46, garantisce una gestione ottimale della potenza e un controllo preciso.

Affidabile, potente e versatile, GS218 è la scelta preferita da service audio professionali, installatori e consulenti per applicazioni medio-grandi, dove sono richieste prestazioni elevate e compatibilità con altri sistemi audio.



GS218

# SUBWOOFER PASSIVO 2X 18" AD ALTE PRESTAZIONI

## IN EVIDENZA



### PRESTAZIONI PROFESSIONALI IN CONTESTI AD ALTA RICHIESTA

Il GS18 è la scelta ideale per professionisti che lavorano in venue ampie e condizioni ambientali difficili, combinando potenza estrema (132 dB SPL), durabilità e integrazione flessibile

GS218

# SUBWOOFER PASSIVO 2X 18" AD ALTE PRESTAZIONI

## DETTAGLI DEL PRODOTTO

### CARATTERISTICHE PRINCIPALI

Alta potenza nominale: con i suoi 3000 W a 4 ? garantisce un'uscita potente e stabile, adatta a venue di grandi dimensioni, eventi live e sistemi PA professionali.

Potente woofer da 18" con magnete in ferrite: offre una risposta in frequenza estesa fino a 30 Hz e una pressione sonora massima di 138 dB, per bassi profondi e controllati anche in grandi ambienti.

Cabinet in multistrato di betulla con protezione IP43: resistente agli agenti atmosferici e agli urti, è perfetto per installazioni indoor e outdoor in contesti professionali.

### SPECIFICHE

Tipo	Subwoofer passivo
Trasduttori	2x 18" woofer con magnete in ferrite
Risposta in frequenza	30 Hz - 150 Hz (-6 dB)
Max SPL	138 dB
Potenza nominale	3000 W
Connettori	2x SpeakON NL4
Impedenza nominale	4 ?
Dimensioni (L x A x P)	1035x614x600 mm (40.75x24.17x23.6 in)
Peso	58 kg (127,86 lbs)
Materiale	Compensato di Betulla
Colori	Nero
Grado di protezione IP	IP43

GS218

## SUBWOOFER PASSIVO 2X 18" AD ALTE PRESTAZIONI

Copertura

Omni