

GC6-SQB

DIFFUSORE PASSIVO DA 6,5" A SOFFITTO / A PARETE (GRIGLIA QUADRATA, COLORE NERO)

Il GC6 è un diffusore passivo a 2 vie con woofer coassiale da 6,5" e tweeter a cupola in titanio da 0,75", progettato per applicazioni residenziali e professionali. Offre una risposta in frequenza da 60 Hz a 20 kHz, copertura ampia di 130° e pressione sonora fino a 110 dB.

È disponibile con griglia magnetica verniciabile e senza cornice, in versione rotonda (GC6-RN, con tweeter orientabile) o quadrata (GC6-SQ), per un'integrazione discreta in ambienti domestici o commerciali come hotel, ristoranti, sale riunioni o negozi.

Funziona in configurazione baffle infinito, senza necessità di box posteriore, risultando ideale per installazioni in cartongesso, legno o piastrelle. Con una profondità di 87 mm e un peso di 1,52 kg, combina dimensioni contenute e semplicità di installazione con performance di livello superiore.

L'impedenza nominale di 8 ohm consente un'integrazione facile in impianti distribuiti. Il GC6 è compatibile con amplificatori KGEAR (GA201, GA41/41L, GA43/43L, GA46/46L) e con subwoofer come GC8S o GS6, per soluzioni audio complete e scalabili.



GC6-SQB

**DIFFUSORE PASSIVO DA 6,5" A SOFFITTO / A PARETE
(GRIGLIA QUADRATA, COLORE NERO)****IN EVIDENZA****DESIGN FRAMELESS PER
UN'INTEGRAZIONE ARCHITETTONICA
TOTALE**

La griglia senza bordi visibili consente al GC6 di scomparire alla vista una volta installato, offrendo una resa estetica pulita e minimale, perfetta per ambienti di pregio o dal design curato.

GC6-SQB

DIFFUSORE PASSIVO DA 6,5" A SOFFITTO / A PARETE (GRIGLIA QUADRATA, COLORE NERO)

DETTAGLI DEL PRODOTTO

CARATTERISTICHE PRINCIPALI

Sistema coassiale ad alte prestazioni: woofer da 6,5" con magnete in ferrite e tweeter a cupola in titanio da 0,75", per una riproduzione audio dettagliata, naturale e bilanciata su tutta la gamma di frequenze.

Ampia copertura sonora (130°): garantisce una dispersione uniforme del suono, ideale per ambienti di medie e grandi dimensioni in ambito residenziale o commerciale.

Elevata pressione sonora (SPL max 110 dB): offre potenza e chiarezza anche in installazioni dove è richiesta un'ampia area di ascolto.

Progettazione a baffle infinito: ottimizzato per installazioni in cartongesso, legno o altri materiali da costruzione senza necessità di box posteriore, per massima semplicità e coerenza acustica.

SPECIFICHE

Tipo	Speaker passivo
Trasduttori	woofer coassiale da 6,5" con magnete in ferrite - Tweeter da 0,75" con cupola in titanio
Risposta in frequenza	60 Hz - 20 kHz (-10dB)
Max SPL (1kHz, 10%THD)	110 dB (Peak)
Potenza nominale	60 W 120 W Peak
Copertura	130°
Connettori	Morsetti a pressione
Impedenza nominale	8 ?
Dimensioni (L x A x P)	227x210x87 mm (8.9x8.3x3.4 in)
Peso	1.52 kg (3,3 lb)
Materiale	ABS

GC6-SQB

DIFFUSORE PASSIVO DA 6,5" A SOFFITTO / A PARETE (GRIGLIA QUADRATA, COLORE NERO)

Colori

Nero