

SCWM5

## **CONNETTORE WATERPROOF DMX (XLR 5P M)**

Connettore per uso all'esterno SEETRONIC DMX versione XLR  
5P Maschio.



SCWM5

# CONNETTORE WATERPROOF DMX (XLR 5P M)

## DETTAGLI DEL PRODOTTO

### CARATTERISTICHE PRINCIPALI

Connettore XLR per esterni IP65

Resistente guscio in Zinco die-cast affidabile nel tempo

Housing in metallo con filettatura interna per assemblaggio rapido e facile

Disponibili cappucci copri connettore colorati per codifica e indentificazione

Protezione dalle flessioni grazie al cappuccio copri connettore in poliutero

### SPECIFICHE

|                                   |                                    |
|-----------------------------------|------------------------------------|
| Capacità elettrica tra i contatti | 7pF                                |
| Resistenza dei contatti           | 3m                                 |
| Potenza dielettrica               | 1.5kVdc                            |
| Resistenza di isolamento          | >10G (initial)                     |
| Corrente nominale dei contatti    | 7.5A                               |
| Voltaggio nominale                | <50V                               |
| Forza di inserimento              | 20N                                |
| Forza di sgancio                  | 20N                                |
| Ciclo di vita                     | 1000 cicli d inserzione/estrazione |
| Area del conduttore               | 1.0 mm <sup>2</sup>                |
| Misura del conduttore             | 18 AWG                             |
| Sistema di bloccaggio             | Latch lock                         |
| Cappuccio copri connettore        | poliutero                          |
| Contatti                          | in lega di rame                    |

SCWM5

## CONNETTORE WATERPROOF DMX (XLR 5P M)

|                         |                             |
|-------------------------|-----------------------------|
| Placcatura dei contatto | Oro                         |
| Inserti                 | Polyamide (PA66+30%GF)      |
| Guscio                  | zincato die-cast (ZnAl4Cu1) |
| Placcatura del guscio   | cromo                       |
| Serracavo               | Resina acetilica (POM)      |
| Ritardante di fiamma    | UL94HB                      |
| Grado di Protezione     | IP65                        |
| Temperatura operativa   | 30?to+80?                   |