
SCENIC 2710WP


# PAR PER USO ESTERNO (IP65) CON 27 LED DA 10W RGBW 4IN1

SCENIC 2710WP

Il PAR impermeabile Centolight **Scenic 2710WP** è un apparecchio potente e adattabi-le, progettato per applicazioni professionali in ambienti interni ed esterni. Dotato di 27 LED RGBW 4-in-1 da 10W, offre un'illuminazione intensa e brillante con un'apertura del fascio di 25°, perfetta per spettacoli teatrali, esposizioni architettoniche ed eventi all'aperto. Costruito per resistere a condizioni difficili, il suo alloggiamento con grado di protezione IP66 garantisce un funzionamento affidabile sotto la pioggia, la polve-re e altri scenari climatici difficili, rendendolo ideale sia per allestimenti temporanei che per installazioni permanenti.Questo apparecchio offre diverse modalità operative, tra cui DMX, Auto e Master/Slave, per soddisfare una varietà di esigenze creative e tecniche. Grazie al supporto dei protocolli DMX512 e RDM, dispone di modalità DMX a 9 e 6 canali, che consen-tono un controllo preciso della miscelazione dei colori, delle transizioni cromatiche e degli effetti.Progettato per garantire sia creatività che durata, lo **Scenic 2710WP** combina caratteristiche di livello professionale con prestazioni a lungo termine. Che venga uti-lizzato per spettacoli dal vivo, illuminazione architetturale o eventi all'aperto, questo apparecchio offre un'affidabilità e una flessibilità eccezionali per i professionisti dell'illuminazione.

55478a25-aebb-40e1-b4d8-cb1ab2ffaf9e.jpg





Controllo DMX-512 Tecnologia LED RGBW 4in1 Comunicazione RDM IP65

Via Enzo Ferrari 10
62017 Porto Recanati (MC), Italy
info@frenexport.it

SCENIC 2710WP

# PAR PER USO ESTERNO (IP65) CON 27 LED DA 10W RGBW 4IN1

## DETTAGLI DEL PRODOTTO

### CARATTERISTICHE PRINCIPALI

- Fatto per resistere ai rigori di qualsiasi condizione meteorologica
- Adatto per applicazioni architetturali e live all’aperto e al chiuso
- Grado di protezione IP66 con connettori impermeabili
- Protocolli DMX512 e RDM, modalità Master/Slave e Automatica
- Sorgente luminosa 27 LED RGBW 4-in-1 da 10W
- 2 modalità di canale DMX (6CH e 9CH)
- Strobo elettronico con velocità regolabile
- Dimmer lineare
- Transizioni di colore dinamiche per creare atmosfera in qualsiasi ambiente

### SPECIFICHE

| | |
|---|---|
| **Sorgente Luminosa** | 27 LED da 10W RGBW 4-in-1 |
| **Durata LED** | 50.000 ore |
| **Fascio luminoso** | 25° |
| **Antistatico** | 2000V HBM |
| **Materiale lente** | PC+PMMA resistente alle alte temperature |
| **Materiale e rivestimento** | Lega di alluminio, verniciatura a sabbia fine |
| **Modalità di controllo** | DMX, Master/Slave, Auto |
| **Modalità** | DMX 6CH, 9CH |

Via Enzo Ferrari 10
62017 Porto Recanati (MC), Italy
info@frenexport.it

SCENIC 2710WP

# PAR PER USO ESTERNO (IP65) CON 27 LED DA 10W RGBW 4IN1

| | |
|---|---|
| **Connettori DMX** | Ingresso e Uscita XLR a 3-pin impermeabil |
| **Connettori Alimentazione** | Ingresso e Uscita Truecon Impermeabili |
| **Display** | TFT LCD |
| **Grado IP** | IP66 |
| **Tensione di Alimentazione** | AC 100V-240V (50/60Hz) |
| **Consumo Energetico** | 200W |
| **Temperatura d’ambiente** | 0° - 35° |
| **Dimensioni Prodotto con staffa installata(LxPxA)** | 304 x 318 x 238 (11.97 x 12.52 x 9.37 in.) |
| **Dimensioni Imballo (LxPxA)** | 300 x 300 x 360 (11.8 x 11.8 x 14.17 in.) |
| **Peso Prodotto** | 5.9 kg – 13 lbs. |
| **Peso Imballo** | 6.7 kg – 14.8 lbs |

Via Enzo Ferrari 10
62017 Porto Recanati (MC), Italy
info@frenexport.it