2313000000

INTERFACCIA FENDER FENDER LINK I/O 2313000000

2313000000

Il dispositivo perfetto per catturare il tuo prossimo riff di successo, Fender Link I/O™ è un'interfaccia audio di qualità da studio che puoi portare facilmente anche in tasca. Fender Link I/O garantisce un suono in ingresso e in uscita di qualità impeccabile tramite connessione USB, e rappresenta la soluzione ideale per collegare il tuo strumento e delle cuffie al tuo telefono, tablet, Mac o PC.

Dotato di uno stadio in ingresso progettato per replicare la risposta dinamica dei famosi amplificatori Fender e con un audio senza compromessi a 24-bit / 96kHz, Fender Link I/O porta un suono ad alta fedeltà da qualsiasi strumento, passivo o attivo, direttamente nel tuo dispositivo. Il misuratore di ingresso e il controllo mix integrati offrono un'esperienza di monitoraggio a latenza zero definitiva, mentre il case assicura un flusso di lavoro stabile in qualsiasi ambiente.

Che tu stia registrando le tracce del tuo prossimo successo, o esercitandoti con la tua applicazione preferita di simulazione di amplificatori, porta la registrazione di qualità Fender® in viaggio con te con Fender Link I/O.

8d1aa7ca-a7a8-4f16-9590-f4e078434f76.png 05a54ff0-da41-4538-972e-2ea49df4eba4.png cf067c52-6763-4214-86bd-3fcedf2

9a22f90f-1768-459e-85e6-641507c1629f.png d37501de-f44e-4efb-96aa-99678017d59b.png 7e3825ac-391a-4d9d-a767-1ae31

966661f1-9c8b-4132-8872-61487daafdec.png 391e99c0-1438-4747-96c7-c43e291f2581.png 51a5196b-9ecb-4e65-a856-fb36f

953a578a-9c70-41fb-8add-8e74b7124550.png 9cbbdd82-9825-41f7-94e7-687d3ee4f752.png 1bd862a5-c831-412f-a6b6-57d2d

Via Enzo Ferrari 10
62017 Porto Recanati (MC), Italy
info@frenexport.it

2313000000

INTERFACCIA FENDER FENDER LINK I/O 2313000000

DETTAGLI DEL PRODOTTO

CARATTERISTICHE PRINCIPALI

- Conversione da analogico a digitale a 24 bit / 96kHz per un suono ad alta fedeltà
- Stadio di ingresso ad alta impedenza che reagisce come la presa di ingresso di un amplificatore
- Controllo Mix montato lateralmente per un monitoraggio con la latenza più bassa possibile
- Interruttore di attenuazione montato lateralmente per l'ottimizzazione con strumenti ad alta uscita e attivi
- Visualizza in tempo reale il tuo livello di livello con il reattivo misuratore di livello a LED
- Custodia appesantito con piedini in silicone anti-scivolo per una registrazione stabile su qualsiasi superficie
- Alimentato tramite la connessione USB-C®, nessun trasformatore richiesto
- Ampia compatibilità con dispositivi iOS, Android, Mac e PC

SPECIFICHE

Ingressi	Uno - 1/4"
Presa Cuffie	Stereo da 1/8"
Voltaggio	Alimentato tramite bus USB
Profondità di bit audio digitale	24 bit
Tipo di connessione di ingresso dello strumento	1/4"
Tipo di connessione delle uscite delle cuffie	
Controlli audio	
Frequenze di campionamento supportate	44,1k, 48k, 88,2k, 96kHz
Accessori inclusi	Cavo da USB-C a USB-C

Via Enzo Ferrari 10
62017 Porto Recanati (MC), Italy
info@frenexport.it

2313000000

INTERFACCIA FENDER FENDER LINK I/O 2313000000

Dimensioni	38.1x25x8 mm

Via Enzo Ferrari 10
62017 Porto Recanati (MC), Italy
info@frenexport.it