

HYPER BASS 12A

SUBWOOFER ATTIVO DA 900 WATT BASS REFLEX

La serie Hyper Bass è il risultato di anni di esperienza acquisita da Soundsation nel mercato dei portable sound systems. Questi subwoofer attivi sono equipaggiati con woofer ad alta escursione da 12", 15" o 18". Cabinet robusti ed eleganti in betulla con full-grille in metallo e materiale fonoassorbente, assicurano un punch e un sound di alta qualità nonché un design accattivante e moderno. Equipaggiati con amplificatori in classe D e alimentazione switching, offrono elevata potenza fino a 1200W e grande efficienza. Tutti i modelli sono equipaggiati di cross-over attivo e Ingressi/Uscite/conessioni Link bilanciati. Equipaggiati con foro per stativo M20, 2 o 4 maniglie (12" o 15/18"), predisposizione per 4 route sui modelli 15-18" rappresentano un'ottima soluzione di amplificazione on the road.

HYPER BASS 12A

56b1daa5-9073-48e1-91eb-d5235bc6684f.jpg

9274d733-1a7d-40bf-9f85-1b9677a75a7d.jpg

HYPER BASS 12A

SUBWOOFER ATTIVO DA 900 WATT BASS REFLEX

DETTAGLI DEL PRODOTTO

CARATTERISTICHE PRINCIPALI

Subwoofer attivo bass-reflex

Woofers da 12"

Amplificatore in classe D da 900W

Crossover attivo integrato

Ingressi di linea L/R XLR bilanciati

Uscite XLR L/R filtrate e bilanciate, uscite link XLR L/R bilanciate

Controlli: sub level, 80-120Hz crossover switch, 0-180° fase, Shape switch, Ground Lift On-Off

Protezioni RMS, overload e termica

Cabinet in multistrato di betulla verniciato nero

2 maniglie laterali

Il foro per stativo è di tipo M20 per ridurre le vibrazioni

Dimensioni (LxAxP): 480 x 480 x 560 mm

Peso: 17 Kg

SPECIFICHE

Subwoofer attivo bass reflex

Woofers 12", 3" voice coil

Amplificatore 900W Picco /450W RMS in classe D

Max SPL(Peak) 120dB

Frequenza di crossover 120 Hz (24dB/Oct.)

Risposta in frequenza [- 10dB] From 40 Hz to 150 Hz

HYPER BASS 12A

SUBWOOFER ATTIVO DA 900 WATT BASS REFLEX

Risposta in frequenza [- 3dB]	From 50 Hz to 120 Hz
LEDs	Alimentazione (verde), Segnale (Verde) / Limit (Rosso)
Alimentazione	230Vac - 50 Hz
Assorbimento minimo	500W
Connettore dell'alimentazione	VDE with T5AL-250V Fuse
Dimensioni (LxAxP)	480 x 480 x 560 mm
Peso	17 Kg