

CM-S58T-W

DIFFUSORE 8" (COPPIA)

Attingendo alla tradizione Pioneer nella produzione di altoparlanti per club, i versatili CM-S54T, CM-S56T e CM-S58T a due vie producono un audio di qualità superiore. Disponibili in bianco o nero, queste nuove unità sono perfette per un'installazione discreta in una varietà di spazi in cui l'affidabilità è fondamentale e gli altoparlanti possono essere utilizzati anche per alcune applicazioni all'aperto.

Questi nuovi arrivi convenienti e adattabili della serie CM includono una serie di funzioni tra cui i rubinetti per trasformatore, ideali se hai bisogno di una soluzione di installazione fissa professionale e adattabile.

CM-S58T-W

421f7133-b9f3-4ebd-9b90-0699f4f26a80.png

ef408b98-4c3b-4437-82dc-e1f5998ed6b2.png

f69649a0-5f7d-4025-9c91-cdd153d

CM-S58T-W

DIFFUSORE 8" (COPPIA)

DETTAGLI DEL PRODOTTO

CARATTERISTICHE PRINCIPALI

Tweeter a cupola morbida

Acceleratore per bassi Vortex di nuova concezione

Impedenza flessibile di 8 ohm

Resistente alla polvere e all'acqua

Staffa a U

Design originale della custodia curva

Colore Bianco

SPECIFICHE

Passivo a due vie, reflex-loaded

Frequency response (- 10 dB, Typical) 53 Hz - 20 kHz

Sensitivity (1W/1m) 91 dB

Nominal Impedance 8 ?

Power Handling (RMS/Program) 90 W / 180 W * IEC60268-5

Transformer taps 70 V 60 W / 30 W / 15 W / 7.5 W

Transformer taps 100 V 60 W / 30 W / 15 W

Dispersion 100 °H × 100 °V

SPL massimo 117 dB (picco) * Calcolato dalla gestione della potenza e dalla sensibilità

LF 8" (200 mm) cone

HF 1" (25 mm) silk dome tweeter

Connettori Euroblock (4 pin) × 1 (ingresso +/-, loop-thru

CM-S58T-W

DIFFUSORE 8" (COPPIA)

Rigging e hardware

1 × staffa a U 2 × M6 punti di montaggio filettati sul retro

Griglia

Alluminio punzonato

Enclosure Polyester

Dimensions (WxHxD) 282.0 x 457.8 x 252.4 mm

Peso

7.5 kg

Environmental IP54