HYPER BASS 18A

SUBWOOFER ATTIVO DA 1200 WATT 18" BASS REFLEX

La serie Hyper Bass è il risultato di anni di esperienza acquisita da Soundsation nel mercato dei portable sound systems. Questi subwoofer attivi sono equipaggiati con woofer ad alta escursione da 12", 15" o 18". Cabinet robusti ed eleganti in betulla con full-grille in metallo e materiale fonoassorbente, assicurano un punch e un sound di alta qualità nonché un design accativante e moderno.Equipaggiati con amplificatori in classe D e alimentazione switching, offrono elevata potenza fino a 1200W e grande efficienza. Tutti i modelli sono equipaggiati di cross-over attivo e Ingressi/Uscite/connessioni Link bilanciati. Equipaggiati con foro per stativo M20, 2 o 4 maniglie (12" o 15/18"), predisposizione per 4 route sui modelli 15-18" rappresentano un'ottima soluzione di amplificazione on the road.

HYPER BASS 18A

60b10377-e2c7-4141-865f-7fea9e218b96.jpg

daff543e-b644-43ff-8654-0f0003f21882.jpg

511c8f43-51dc-4e7e-a01a-08860f90b

Via Enzo Ferrari 10
62017 Porto Recanati (MC), Italy
info@frenexport.it

HYPER BASS 18A

SUBWOOFER ATTIVO DA 1200 WATT 18" BASS REFLEX

DETTAGLI DEL PRODOTTO

CARATTERISTICHE PRINCIPALI

Subwoofer attivo bass-reflex
Woofer da 18"
Amplificatore in classe D da 1200W
Crossover attivo integrato
Ingressi di linea L/R XLR bilanciati
Uscite XLR L/R filtrate e bilanciate, uscite link XLR L/R bilanciate
Controlli: sub level, 80-120Hz crossover switch, 0-180° fase, Shape switch, Ground Lift On-Off
Protezioni RMS, overload e termica
Cabinet in mutlistrato di betulla verniciato nero
2 maniglie laterali per lato
Foro per stativo di tipo M20 per ridurre le vibrazioni
Predisposizione per 4 route (non incluse)

SPECIFICHE

Subwoofer attivo bass reflex	
Woofer	18", 4" voice coil
Amplificatore	1200W Max /600W RMS in classe D
Max SPL(Peak)	126dB
Crossover Frequency	120 Hz (24dB/Oct.)

Via Enzo Ferrari 10
62017 Porto Recanati (MC), Italy
info@frenexport.it

HYPER BASS 18A

SUBWOOFER ATTIVO DA 1200 WATT 18" BASS REFLEX

Risposta in frequenza [- 10dB]	From 30 Hz to 150 Hz
Risposta in frequenza [- 3dB]	From 35 Hz to 120 Hz
LEDs	Alimentazione (verde), Segnale (Verde) / Limit (Rosso)
Alimentazione	230Vac - 50 Hz
Assorbimento minimo	750W
Connettore dell'alimentazione	VDE with T5AL-250V Fuse
Dimensioni Subwoofer (LxAxP)	630 x 670 x 540 mm
Peso Subwoofer	45 Kg
Dimensioni Imballo (LxAxP)	700 x 775 x 630 mm
Peso Lordo	51 kg

Via Enzo Ferrari 10
62017 Porto Recanati (MC), Italy
info@frenexport.it