

4LEDKIT-PARTY 2

KIT LUCI COMPLETO CON 4 PAR A LED

SOUNDSATION 4LEDKIT-PARTY 2 offre un sistema completo di luci che include tutti gli accessori in un unico pacchetto. E' la soluzione più intelligente per tutti i musicisti, DJ e piccole ditte di noleggio. Esso viene fornito completo di 4 PAR a LED compatti. Ogni PAR contiene 81 LED (27 Rossi, 27 Verdi, 27 Blu) per creare una gamma completa di colori. I PAR sono montati su un T-bar con una unità di controllo incorporata. Il T-bar può essere controllato dalla pedaliera wireless inclusa o da DMX. Oltre alla regolazione dei colori RGB di tutti e quattro i PAR indipendentemente, l'unità dispone di 12 programmi di esecuzione automatica e di 4 opzioni Audio Mode, per consentire al kit di illuminazione di creare effetti meravigliosi anche senza una centralina DMX.

4LEDKIT-PARTY 2

[ab96bdbd-18db-415e-b831-910d1d14a2cf.jpg](#)

[8c9e7e3a-f8a9-4ee7-ac92-e6be33c2bdaa.jpg](#)

[20de2c81-d026-4539-a2db-9db777](#)

Telecomando

4LEDKIT-PARTY 2

KIT LUCI COMPLETO CON 4 PAR A LED

DETTAGLI DEL PRODOTTO

CARATTERISTICHE PRINCIPALI

4 PAR con 81 LED ad alta luminosità ciascuno (27R, 27G, 27B)

Barra a "T" con centralina e alimentazione interne (borsa per il trasporto inclusa)

Supporto treppiede da 2.2m max con borsa per il trasporto inclusa

Modalità di funzionamento: Auto, Sound, DMX, modalità con pedaliera

12 Programmi interni

DMX: modalità a 15CH o modalità di base 3CH (solo controllo RGB su tutti i PAR.)

4 tipi di modalità audio con regolazione della sensibilità del microfono

Angolo Beam: 16° (per PAR)

Angolo Field: 26° (per PAR)

Display a LED per una facile navigazione e programmazione

Pedaliera con 2 pulsanti Wireless

SPECIFICHE

N. LED per singolo PAR	27 Rosso - 625nm/100mW, 27 Verde - 525nm/120mW, 27 Blu - 465nm/120mW
Apertura fascio luminoso	16° (per PAR)
Angolo campo illuminato	26° (per PAR)
Canali DMX	3, 15CH
Alimentatore AC	100V-240V 50/60Hz, switching
Consumo	30W
Fusibile	1.6A ritardato

4LEDKIT-PARTY 2

KIT LUCI COMPLETO CON 4 PAR A LED

Collegamento alimentazione AC ad altre
unità

30pcs @ 240V, 15pcs @ 110V

Dimensioni barra (LxAxP)

910 x 48 x 242 mm

Dimensioni Imballo (LxAxP)

1180 x 125 x 350 mm

Peso lordo

10 kg