


CL-XLR3DMX-1.5**CAVO DMX XLR 3 PIN (1.5 MT)**

La serie DMX CENTOLIGHT è progettata per soddisfare le esigenze dei professionisti del settore Pro AVL, offrendo cavi DMX di alta qualità per il controllo affidabile di dispositivi di illuminazione e scenotecnica.

Grazie alla costruzione robusta e ai materiali di prima scelta, questi cavi garantiscono un'eccellente trasmissione del segnale e una lunga durata anche negli ambienti più impegnativi.



CL-XLR3DMX-1.5

CAVO DMX XLR 3 PIN (1.5 MT)

DETTAGLI DEL PRODOTTO

CARATTERISTICHE PRINCIPALI

Cavo DMX professionale costruito coi migliori materiali

Costruzione O.F.C.

Rivestimento in PVC di alta qualità per massima robustezza

Flessibile, facile da avvolgere

Applicazioni: produzioni, concerti, teatri, installazioni fisse

Lunghezza: 1.5 mt

SPECIFICHE

Connettore	XLR 3 PIN	
Diametro PVC	6.5 mm	
Diametro dei conduttori	2x0.34 mm ²	
Fili di rame per conduttore	7x0.25 mm	
Isolamento conduttori	PE 1.70 mm	
Schermatura	schermatura a spirale in rame con 80 x 0,10 mm + foglio AL/PT + filtro PE	
Fattore di schermatura	100%	
Capac. cond./cond. per 1 m	52 pF	
Capac. cond./scherm. per 1 m		105 pF
Resistenza cond. per 1 m		55 m?
Resistenza scherm. per 1 m		27 m?