

LIGHTBLASTER 200

ABBAGLIATORE LED 2X100W COB WARM WHITE + COLD WHITE

LIGHTBLASTER 200

Le serie di abbagliatori Centolight Lightblaster combina i vantaggi tradizionali della tecnologia Led (risparmio energetico, affidabilità e durata nel tempo) con gli ulteriori vantaggi offerti dalla tecnologia COB (Chip On board), quali l'elevata quantità di Lux, l'ottima dissipazione termica e la possibilità di creare sullo stesso chip aree con temperature di colore differenti.

La sorgente luminosa è composta da 2 Led da 100W ciascuno con 2 zone da 50W ciascuna, rispettivamente, bianco caldo (3200°K circa) e bianco freddo (6500°K circa). Il mix dei due colori (regolabile manualmente o via DMX) permette di ottenere bianchi con temperature scelte a seconda delle applicazioni.

Il controllo DMX a 16-bit è estremamente accurato e flicker-free, consentendo l'uso di questi abbagliatori anche se in presenza di riprese video.

Il telaio in acciaio è estremamente robusto ed è progettato per facilitare la dissipazione del calore. Il processore controlla la velocità della ventola in modo da limitare al minimo il rumore della ventola in base alla temperatura interna.

[e7d533c0-3d51-4950-8d65-6751b8a6efca.jpg](#)

[5ff7c6f0-37cf-4218-a83f-ce48c69a149d.jpg](#)

[b2a378d6-65fa-43fa-90ed-4733afde6](#)

Tecnologia Led COB Controllo DMX-512 Funzionamento Flicker-Free Ventola Controllata da Processore Bianco Caldo + Bianco Puro

LIGHTBLASTER 200

ABBAGLIATORE LED 2X100W COB WARM WHITE + COLD WHITE

DETTAGLI DEL PRODOTTO

CARATTERISTICHE PRINCIPALI

Due LED da 100W con tecnologia COB

Miscelazione tra Bianco caldo e Bianco Puro

Temperatura colore compresa tra 3000K e 6500K

Luminanza di 14580 Lux @1m

CRI: RA?80

Sistema Dimmer avanzato

Led ad alta durata (oltre 30000 ore)

Angolo di proiezione a 80°

Sistema di Controllo privo di flicker, dithering e jitter

Sistema di raffreddamento avanzato per la riduzione del rumore della ventola

SPECIFICHE

Sorgente Luminosa	2 Led COB da 100W
Sistema di Colori	Bianco Caldo / Puro, miscelabili
Durata dei Led	Oltre 50.000 ore
CCT	3000K + 6500K
Flusso luminoso	14580 Lux @ 1m, 1555 Lux @ 3m, 578 Lux @ 5m
CRI	RA?80
Frequenza di controllo Dimmer	Flicker Free

LIGHTBLASTER 200

**ABBAGLIATORE LED 2X100W COB WARM WHITE +
COLD WHITE**

Angolo lente	80°
Strobo	1-10t/s
Modalità operative	DMX, Master/Slave, Manuale, Sound, Auto
Modalità DMX512: 8CH, 4CH	
Tasso IP	IP22
DMX in/out	XLR a 3-pin
Connettori di Alimentazione	Powercon In/Out
Tensione	110V ~ 240V, 50-60Hz
Consumo energetico	250W max.
Fusibile	5AL - 250V (5x20mm)
Temperatura di Lavoro	-20 ÷ 40°C (-4 ÷ 104°F)
Struttura Esterna	Acciaio
Dimensione del dispositivo	385 x 175 x 205 mm - 15,1 x 6,9 x 8,1 in
Peso del dispositivo	4,5 kg - 9,9 libbre.
Dimensione del Faro	430 x 280 x 260 mm - 16,9 x 11,0 x 12,2 in
Peso Lordo	5,5 kg - 12,1 libbre