CVT4K-S

CONVERTITORE DI FIBRA

Il CVT4K-S è un convertitore di fibra ad alte prestazioni sviluppato da Novastar. Viene utilizzato per la conversione tra segnali ottici e segnali elettrici, consentendo la trasmissione di segnali a lunga distanza che sono stabili e non subiscono facilmente interferenze. Facile da usare, il CVT4K-S consente di collegare comodamente i dispositivi terminali e semplifica le connessioni di cablaggio in loco.

CVT4K-S

32c05cba-4716-406e-a859-a48568363b20.png

21ac4806-4df3-4ebe-85e0-430f4dc83c56.png

8fbfe0a6-f15e-4836-b558-36327f

Via Enzo Ferrari 10
62017 Porto Recanati (MC), Italy
info@frenexport.it

CVT4K-S

CONVERTITORE DI FIBRA

DETTAGLI DEL PRODOTTO

CARATTERISTICHE PRINCIPALI

- 16x Ingressi o uscite Neutrik Ethernet
- 4x Porte ottiche LC monomodali a doppio nucleo, due come ingressi o uscite master e le altre come backup
- Doppia alimentazione di backup ridondante all'interno per una maggiore stabilità e affidabilità
- 2x Connettori di alimentazione (presa di alimentazione IEC a 3-pin e PowerCON), per soddisfare le diverse esigenze dei clienti
- 2x Porte di controllo (USB Tipo-B ed Ethernet) per una connessione più flessibile con il computer di controllo
- Numerosi indicatori sul pannello frontale per visualizzare chiaramente lo stato del dispositivo

SPECIFICHE

Tensione di Ingresso	AC 100-240V~50/60Hz, 1.6A
Consumo Energetico	10W
Temperatura di Esercizio	da -20°C a +60°C
Umidità di Esercizio	da 10% RH a 90% RH, senza condensa
Dimensioni Prodotto	482.6 x 377 x 96 mm (19 x 14.8 x 3.78 pollici)
Peso Prodotto	4.6 kg (10.14 libbre)

Via Enzo Ferrari 10
62017 Porto Recanati (MC), Italy
info@frenexport.it