

HYPER BASS 15P

SUBWOOFER PROFESSIONALE PASSIVO 15" CON BASS REFLEX

HYPER BASS 15P è un subwoofer passivo, con bass-reflex, compatto, leggero e molto facile da usare. E' ideale sia per installazioni fisse, sia per eventi musicali dal vivo o PA in generale. HYPER BASS 15P ha una potenza di programma di 1200W (2400W di Picco) con woofer custom professionale da 15". Questo modello ha un housing robusto, leggero ed elegante in compensato con griglia in metallo e foam acustico per proteggere i trasduttori all'interno e dare un aspetto gradevole. Inoltre ha 2 maniglie incassate (1 su ciascun lato) e un foro di montaggio M20 standard per consentire qualsiasi tipo di installazione con pali SUBEST100-BK o SUBST100-M20.

HYPER BASS 15P

E579E_ALT001.jpg

HYPER BASS 15P

SUBWOOFER PROFESSIONALE PASSIVO 15" CON BASS REFLEX

DETTAGLI DEL PRODOTTO

CARATTERISTICHE PRINCIPALI

Housing robusto in multistrato con bass-reflex anteriore

Verniciatura anti-graffio a polvere

Woofer da 15" custom con bobina da 4"

Potenza: 600W RMS - 8ohm (1200W di Programma / 2400W di Picco)

Connessione SpeakerConn Input e Link (+1 Positivo, -1 Negativo)

Maniglie recesse (1 per lato)

Montaggio Palo con filettatura M20

SPECIFICHE

Risposta in frequenza (-10 dB)	35Hz - 1KHz
Risposta in frequenza (-3 dB)	45Hz - 600Hz
Sensibilità (1W @ 1m)	96dB
Livello massimo di pressione sonora	127dB
Potenza RMS	600W
Potenza di Programma/Picco	1200/2400W
Impedenza	8 Ohm
Diametro LF	15"
Diametro Bobina LF	4"
Connettori di Ingresso	1 Connettore di tipo Speakon a 2 Poli

HYPER BASS 15P

SUBWOOFER PROFESSIONALE PASSIVO 15" CON BASS REFLEX

Connettori di Uscita	1 Connettore di tipo Speakon a 2 Poli
Materiale Involucro	Compensato
Materiale Griglia	Acciaio
Spessore Griglia	1.5mm
Maniglie	2 ad incasso (Una maniglia su ciascun lato)
Palo	SUBEST100-BK o SUBST100-M20 (Opzionale)
Dimensioni Subwoofer (LxAxP)	460 x 610 x 565 mm
Dimensioni Imballo (LxAxP)	545 x 720 x 640 mm
Peso Subwoofer	32,5 kg
Peso Imballo	37,6 kg