

GC8-RNW

DIFFUSORE PASSIVO DA 8" 160W A SOFFITTO / A PARETE (GRIGLIA ROTONDA, COLORE BIANCO)

Il GC8 è un diffusore passivo da incasso con woofer coassiale da 8" e tweeter in titanio da 1", pensato per applicazioni audio di qualità in ambienti residenziali o commerciali. Offre una risposta in frequenza estesa, copertura conica di 130° e un suono preciso e brillante.

Il design senza involucro posteriore consente l'installazione diretta in cartongesso, legno o altri materiali, sfruttando il principio del baffle infinito per una resa sonora efficace. È ideale per hotel, uffici, aule, ristoranti o abitazioni.

La griglia magnetica, rotonda o quadrata, bianca o nera e verniciabile, si adatta facilmente a qualsiasi contesto. Il GC8 è compatibile con gli amplificatori GA e i subwoofer GC8S o GS6, offrendo una soluzione discreta e potente.



GC8-RNW

DIFFUSORE PASSIVO DA 8" 160W A SOFFITTO / A PARETE (GRIGLIA ROTONDA, COLORE BIANCO)

IN EVIDENZA



DESIGN FRAMELESS PER UN'INTEGRAZIONE ARCHITETTONICA TOTALE

La griglia senza bordi visibili consente al GC8 di scomparire alla vista una volta installato, offrendo una resa estetica pulita e minimale, perfetta per ambienti di pregio o dal design curato.

TWEETER ORIENTABILE PER UN ASCOLTO SU MISURA

La versione RN (round) del GC8 integra un tweeter regolabile, che consente di **orientare con precisione le alte frequenze** verso l'area d'ascolto, per un suono sempre nitido e dettagliato, anche in ambienti irregolari o con configurazioni non convenzionali. Una caratteristica rara nei diffusori da incasso, che trasforma l'integrazione architettonica in un'esperienza audio su misura.



GC8-RNW

DIFFUSORE PASSIVO DA 8" 160W A SOFFITTO / A PARETE (GRIGLIA ROTONDA, COLORE BIANCO)

DETTAGLI DEL PRODOTTO

CARATTERISTICHE PRINCIPALI

Diffusione ampia e uniforme grazie alla copertura conica di 130°: perfetto per sonorizzazioni distribuite in ambienti dove serve una copertura ampia e omogenea, come retail, hospitality, luoghi pubblici o sale conferenza, ma anche in ambienti residenziali e/o privati..

Qualità audio bilanciata: la configurazione coassiale assicura una risposta in frequenza uniforme (50Hz-20kHz) e una migliore coerenza tra alti e medi, con un SPL massimo di 112 dB adatto a contesti medio-piccoli.

Tweeter in titanio per precisione e definizione: il titanio, grazie alla sua leggerezza e rigidità, consente al tweeter di offrire una risposta rapida e precisa, con alte frequenze brillanti e definite. Ideale in contesti dove chiarezza e intelligenza sono essenziali, come conferenze, concerti di musica acustica e spazi pubblici.

Design compatto e leggero: facilissimo da installare in spazi ridotti o a soffitto/parete. Ideale per integrazioni architettoniche discrete.

Installazione semplificata senza alcun box posteriore: ideale per pareti o soffitti in cartongesso, legno o piastrelle, sfruttando il principio del "baffle infinito" il diffusore viene isolato nella parte posteriore dall'ampia parete o soffitto in cui viene installato evitando che le onde sonore anteriori e posteriori si annullino tra loro (sfasamento tra fronte e retro).

SPECIFICHE

Tipo	Speaker passivo
Trasduttori	woofer da 8" con magnete in ferrite coassiale + tweeter a cupola in titanio da 1".
Risposta in frequenza	50Hz - 20KHz (-3dB medi)
Max SPL	112dB
Copertura	130° conico
Impedenza nominale	8 ?
Potenza nominale	160 W
Dimensioni (L x A x P)	277x258x105 mm (10,9x10,2x4,1 pollici)

GC8-RNW

DIFFUSORE PASSIVO DA 8" 160W A SOFFITTO / A PARETE (GRIGLIA ROTONDA, COLORE BIANCO)

Peso	2.04 kg (4.5 lb)
Materiali	ABS
Colori	Bianco