MX40 PRO

CONTROLLORE PER DISPLAY LED 4K

MX40 Pro è il principale controller per display LED 4K Novastar. Questo controller integra l'elaborazione e il controllo video in un' unico prodotto e offre 20 porte di uscita Ethernet, 4 porte ottiche 10G e diversi connettori di ingresso video (HDMI 2.0, DP 1.2 e 12G-SDI).

Può anche funzionare con il nuovissimo software VMP (Vision Management Platform) per offrire una migliore esperienza di funzionamento e controllo. Intuitivo e facile da usare, permette di configurare gli schermi in quasi tutti i layout desiderati.

Grazie al suo potente processore, l'MX40 Pro include nuove funzioni come Image Booster 2.0, Dynamic Booster, calibrazione completa della scala di grigi, frame rate elevato, funzione HDR, regolazione del colore, mappatura rapida e semplice dello schermo e molto altro ancora.

MX40 PRO

005d5c69-7659-4999-b573-762ad05095ae.png

5764fe8e-949c-48e4-9887-96315eaae405.png

Via Enzo Ferrari 10
62017 Porto Recanati (MC), Italy
info@frenexport.it

MX40 PRO

CONTROLLORE PER DISPLAY LED 4K

DETTAGLI DEL PRODOTTO

CARATTERISTICHE PRINCIPALI

Supporta fino a 4 livelli 4K con priorità regolabile
4 modalità di ridimensionamento dell'immagine: Custom, Pixel to pixel, Snap to canvas and Fill screen
Elaborazione del colore: Sostituzione del colore, correzione del colore, LUT 3D, Curve di colore
Dynamic Booster
Calibrazione completa della scala di grigi
Capacità 3D
Calibrazione della luminosità e crominanza
HDR10
Bassa Latenza
Frame Rate adattivo
Due modalità di operazione: controllo All-In-One e controllo Send-Only
Controllo tramite VMP Software
Supporta il protocollo SNMP e Art-Net
Controllo a cascata via Ethernet

SPECIFICHE

3x ingressi HDMI 2.0 (con loop through) con risoluzione massima di 4096x2160@60Hz / 8192x1080@60Hz (Forzata)
1x ingresso DP 1.2 con risoluzione massima di 4096x2160@60Hz / 8192x1080@60Hz (Forzata)
1x ingresso 12G-SDI (con loop through)
20x porte Gigabit Ethernet con capacità di processamento fino a 9 milioni di pixel
4x uscite ottiche 10G

Via Enzo Ferrari 10
62017 Porto Recanati (MC), Italy
info@frenexport.it

MX40 PRO

CONTROLLORE PER DISPLAY LED 4K

1x porta Audio Digitale SPDIF	
2x porte di controllo Ethernet	
1x ingresso segnale Genlock (con loop through)	
1x porta Aux RJ45	
Tensione di ingresso	100-240V, 50/60Hz
Consumo energetico	95W
Temperatura di esercizio	da -20°C a +50°C
Umidità di esercizio	da 0% RH a 80% RH, senza condensa
Dimensioni prodotto	482.6 x 94.2 x 467 mm (19 x 3.7 x 18.4 in.)
Peso Prodotto	7.5 kg (16.53 lbs.)
Grado IP	IP20

Via Enzo Ferrari 10
62017 Porto Recanati (MC), Italy
info@frenexport.it