

CM-S56T-W

DIFFUSORE 6" (COPPIA)

Attingendo alla tradizione Pioneer nella produzione di altoparlanti per club, i versatili CM-S54T, CM-S56T e CM-S58T a due vie producono un audio di qualità superiore. Disponibili in bianco o nero, queste nuove unità sono perfette per un'installazione discreta in una varietà di spazi in cui l'affidabilità è fondamentale e gli altoparlanti possono essere utilizzati anche per alcune applicazioni all'aperto.

Questi nuovi arrivi convenienti e adattabili della serie CM includono una serie di funzioni tra cui i rubinetti per trasformatore, ideali se hai bisogno di una soluzione di installazione fissa professionale e adattabile.

CM-S56T-W

6337911e-d8de-40e1-ba9e-631d15d1fe20.png

93d5ad4a-47e6-4333-aab2-ad3684885dfc.png

9404be66-9b3d-4f89-bb95-9448

CM-S56T-W

DIFFUSORE 6" (COPPIA)

DETTAGLI DEL PRODOTTO

CARATTERISTICHE PRINCIPALI

Tweeter a cupola morbida

Acceleratore per bassi Vortex di nuova concezione

Impedenza flessibile di 8 ohm

Resistente alla polvere e all'acqua

Staffa a U

Design originale della custodia curva

Colore Bianco

SPECIFICHE

Passivo a due vie, reflex-loaded

Frequency response (- 10 dB, Typical) 80 Hz - 20 kHz

Sensitivity (1W/1m) 88 dB

Nominal Impedance 8 ?

Power Handling (RMS/Program) 60 W / 120 W * IEC60268-5

Transformer taps 70 V 60 W / 30 W / 15 W / 7.5 W

Transformer taps 100 V 60 W / 30 W / 15 W

Dispersion 110 °H × 110 °V

SPL massimo 113 dB (picco) * Calcolato dalla gestione della potenza e dalla sensibilità

LF 6" (152 mm) cone

HF 1" (25 mm) silk dome tweeter

Connettori Euroblock (4 pin) × 1 (ingresso +/-, loop-thru

CM-S56T-W

DIFFUSORE 6" (COPPIA)

Rigging e hardware	1 × staffa a U 2 × M6 punti di montaggio filettati sul retro
---------------------------	--

Griglia	Alluminio punzonato
----------------	---------------------

Enclosure Polyester

Dimensions (WxHxD) 214.1 x 332.3 x 183.5 mm
--

Peso	5.1 kg
-------------	--------

Environmental IP54
