0234553000

PEDALE WAYLON JENNINGS PHASER

0234553000

Pochi artisti possono rivendicare la definizione del suono di un genere, ma Waylon Jennings è il fuorilegge indiscusso del paese fuorilegge. Definendo un tono tutto suo intriso di un caratteristico effetto di sfasamento travolgente, Waylon ha girato attraverso i pedali effetto phaser più importanti che gli anni '70 e '80 avevano da offrire. E ora il pedale Waylon Jennings Phaser ti porta con te per quella stessa corsa emulando i pedali che ha usato per forgiare il suo percorso.

Basandosi sull'originale circuito phaser a quattro stadi di Fender sviluppato negli anni '70, Waylon Jennings Phaser offre tre tipi distinti di phasing passando da due, quattro o sei stadi di fase. Se combinate con i controlli Range e Feedback, queste voci trifase coprono la gamma dei toni di phasing utilizzati da Jennings sul palco e in studio. Passa direttamente alle cose buone e attiva lo Sweet Switch per saltare direttamente al "punto debole" del segnale pulito mescolato con toni sfasati, perfetto per aggiungere la giusta quantità di sapore ai tuoi accordi cowboy preferiti. Sia che tu stia cercando di inchiodare il tono distintivo di Waylon, o trovarne uno nuovo tutto tuo, il Waylon Jennings Phaser può comporre la fase giusta per te.

5d4cf5aa-ec87-4782-b7d7-6f0ebd1e746c.png

d467a656-029b-40f0-837a-ee48a25dba70.png

a002914b-5a61-403d-9969-2314

b4a91951-0eac-4f66-99e7-64de53c4a9f7.png

c0da15f4-ab9c-4448-a4e6-29a129f04e37.png

ad6f2479-aed3-4419-b22f-6ea1f5

Via Enzo Ferrari 10
62017 Porto Recanati (MC), Italy
info@frenexport.it

0234553000

PEDALE WAYLON JENNINGS PHASER

DETTAGLI DEL PRODOTTO

CARATTERISTICHE PRINCIPALI

- Il circuito Fender originale e completamente analogico replica i toni phaser vintage e oltre
- Phase Switch seleziona tra 2, 4 e 6 stadi di fasatura
- Sweet Switch salta direttamente al "punto debole" dei toni phaser
- Telaio in alluminio pronto per la strada
- Prese di ingresso/uscita a montaggio superiore e commutazione True-Bypass
- Alimentato da batteria da 9 Volt o adattatore CA con centro negativo, non incluso

SPECIFICHE

Materiale	Alluminio
Impedenza di ingresso	1 M?
Impedenza di uscita	1K?
Consumo energetico	100 mA
Requisiti di alimentazione	batteria S9-Volt o adattatore CA negativo al centro da 9 V CC (non incluso)

Via Enzo Ferrari 10
62017 Porto Recanati (MC), Italy
info@frenexport.it