

NC3FXX

CONNETTORE XLR FEMMINA A 3 POLI CON ALLOGGIAMENTO IN NICHEL E CONTATTI IN ARGENTO

Connettore di ultima generazione accettato a livello mondiale come uno standard per i connettori XLR. Raccoglie l'eredità della serie X offre numerose nuove caratteristiche che lo rendono più affidabile, più facile da montare e migliora l'integrità di contatto così come il sistema di bloccaggio del cavo.

NC3FXX

NC3FXX

CONNETTORE XLR FEMMINA A 3 POLI CON ALLOGGIAMENTO IN NICHEL E CONTATTI IN ARGENTO

DETTAGLI DEL PRODOTTO

CARATTERISTICHE PRINCIPALI

Design innovativo dei contatti femmina a bassa resistenza di contatto e alta efficienza

I contatti femmina incorporano una barriera anti-saldatura per evitare che questa raggiunga la zona di contatto

Connettore femmina con chiusura in metallo massiccio migliorata, più grande e più maneggevole

Contatti di terra a molla addizionali per una maggiore continuità nel contatto di terra

Sistema migliorato di bloccaggio del cavo a mandrino che fornisce maggiore ritenzione e consente un montaggio più facile e veloce

Corpo del connettore in poliuretano che offre una protezione elevata alle sollecitazioni di flessione dei cavi

Design elegante ed ergonomico - bello e maneggevole

Guscio robusto in zinco pressofuso, duraturo e affidabile

Marchiato con ologramma anti contraffazione che garantisce prodotti Neutrik genuini e autentici

SPECIFICHE

Tipo di connettore	XLR
Genere	femmina
Capacità fra i contatti	= 4 pF
Resistenza di contatto	= 3 mΩ (inner)
Tensione applicabile al dielettrico	1,5 kVdc
Resistenza di isolamento	> 10 GO (initial)
Corrente su ciascun contatto	16 A
Tensione su ciascun contatto	< 50 V

NC3FXX

CONNETTORE XLR FEMMINA A 3 POLI CON ALLOGGIAMENTO IN NICHEL E CONTATTI IN ARGENTO

Diametro del cavo	3.5 - 8.0 mm
Forza di inserimento	? 20 N
Forza di estrazione	? 20 N
Durata meccanica	oltre 1.000 cicli di inserimento/disinserimento
Sezione massima del conduttore	2,5 mm ²
Calibro massimo del conduttore	14 AWG
Sistema di bloccaggio	chiusura a scatto (latch lock)
Guaina posteriore (boot)	Poliuretano
Placcatura dei contatti	Argento (Ag), spessore 2 µm
Contatti	Bronzo (CuSn8)
Inserito	Poliammide (PA66)
Elemento di bloccaggio	Pressofusione in lega di zinco (ZnAl4Cu1) / Acciaio per molle Ck67
Placcatura dell'elemento di bloccaggio	Nichel
Corpo	Pressofusione in lega di zinco (ZnAl4Cu1)
Placcatura del corpo	Nichel
Pressacavo	Poliacetale (POM)
Classe di infiammabilità	UL 94 V-0
Conformità alle norme	IEC 61076-2-103
Grado di protezione	IP40
Saldabilità	Conforme alla norma IEC 68-2-20
Temperatura di esercizio	da -30 °C a +80 °C