

SENSE12A+ MONITOR DA PALCO COASSIALE ATTICO ULTRA COMPATTO DA 12"

I diffusori Sense A+ per il monitoraggio da palco sono dotati di unità HF e LF coassiali per una maggiore sensibilità e un'autentica produzione di toni, con driver a compressione HF magnetici NdFeB, doppio circuito di amplificazione in classe D, 1200 W (potenza di picco, elaborazione DSP e un angolo di monitoraggio di 43 gradi, il tutto in un design elegante, compatto e leggero.

SENSE12A+

e2171b92-7e1c-40dc-85b0-62ed1ca7648b.png

1b7bdeab-6117-4199-845e-b94b214403b3.png

SENSE12A+ MONITOR DA PALCO COASSIALE ATTICO ULTRA COMPATTO DA 12"

DETTAGLI DEL PRODOTTO

CARATTERISTICHE PRINCIPALI

Design coassiale con componenti HF al neodimio

Angolo del cuneo di 43 gradi per una posizione ideale di monitoraggio ravvicinato

DSP integrato a 24bit/48kHz con EQ, modalità Live o Monitor, Delay

Modalità di sintonizzazione preimpostate per l'utilizzo come cassa monitor o PA

Moduli di amplificazione ad alte prestazioni da 1200W in classe D

Design Coassiale per un ingombro ultracompatto

Presa Top Hat da 35 mm per l'utilizzo come cabinet PA o side-fill

Griglia in acciaio resistente e durevole per sopportare lo sforzo

Verniciatura nera antigraffio

SPECIFICHE

Tipo di cabinet	Attivo coassiale a 2 vie
Risposta in frequenza	55Hz - 20kHz
SPL massimo	127dB
Sensibilità d'ingresso	0dBu
Picco dell'amplificatore	1200W
Amp PGM	600W
Amplificatore RMS	300W (260+40)
Driver LF	12" / 65 mm V.C.

SENSE12A+ MONITOR DA PALCO COASSIALE ATTICO ULTRA COMPATTO DA 12"

Driver HF	1,75" / 44 mm V.C.
Copertura (h x v)	80 x 80 gradi
Frequenza di crossover	2,4 kHz
Connessione	2 x ingresso XLR / Jack + 3,5 mm, uscita XLR
Dimensioni (LxAxP)	335 x 545 x 319 mm
Peso	14,5 kg