

NC3MXX

CONNETTORE XLR MASCHIO A 3 POLI CON ALLOGGIAMENTO IN NICHEL E CONTATTI IN ARGENTO

Connettore di ultima generazione accettato a livello mondiale come uno standard per i connettori XLR. Raccoglie l'eredità della serie X offre numerose nuove caratteristiche che lo rendono più affidabile, più facile da montare e migliora l'integrità di contatto così come il sistema di bloccaggio del cavo.

NC3MXX

NC3MXX

CONNETTORE XLR MASCHIO A 3 POLI CON ALLOGGIAMENTO IN NICHEL E CONTATTI IN ARGENTO

DETTAGLI DEL PRODOTTO

CARATTERISTICHE PRINCIPALI

Connettore maschio con sede di bloccaggio migliorata senza “finestra”; una struttura più robusta dell'alloggiamento aumenta la durata nel tempo

Pressacavo a pinza (chuck type) migliorato, che offre una maggiore forza di estrazione e rende il montaggio più semplice e rapido

Guaina posteriore con pressacavo in poliuretano che garantisce un'elevata protezione contro le sollecitazioni di flessione del cavo

Anelli e guaine colorati disponibili per codifica o identificazione

Design elegante ed ergonomico, pratico e di valore

Robusto corpo in pressofusione di zinco, durevole e affidabile

Filettatura interna del corpo ben protetta contro eventuali danni

SPECIFICHE

Tipo di connettore	XLR
Genere	maschio
Capacità fra i contatti	= 4 pF
Resistenza di contatto	= ? 3 m?
Rigidità dielettrica	1,5 kVcc
Resistenza di isolamento	> 10 G? (iniziale)
Corrente nominale per contatto	16 A
Tensione nominale	< 50 V
Diametro esterno del cavo	3,5 – 8,0 mm

NC3MXX

CONNETTORE XLR MASCHIO A 3 POLI CON ALLOGGIAMENTO IN NICHEL E CONTATTI IN ARGENTO

Forza di inserimento	? 20 N
Forza di estrazione	? 20 N
Durata meccanica	oltre 1.000 cicli di inserimento/disinserimento
Sezione massima del conduttore	2,5 mm ²
Calibro massimo del conduttore	14 AWG
Cablaggio	contatti a saldare
Sistema di bloccaggio	chiusura a scatto (latch lock)
Guaina posteriore (boot)	Poliuretano
Placcatura dei contatti	Argento (Ag), 2 µm
Contatti	Ottone (CuZn39Pb3)
Inserito	Poliammide (PA66)
Elemento di bloccaggio	Pressofusione in lega di zinco (ZnAl4Cu1)
Corpo	Pressofusione in lega di zinco (ZnAl4Cu1)
Placcatura del corpo	Nichel
Pressacavo	Poliacetale (POM)
Infiammabilità	UL 94 V-0
Conformità alle norme	IEC 61076-2-103
Grado di protezione	IP40
Saldabilità	Conforme alla norma IEC 68-2-20
Temperatura di esercizio	da -30 °C a +80 °C