VX600

VIDEO CONTROLLER E PROCESSORE ALL-IN-ONE

VX600

Il VX600 è il nuovo controller all-in-one di Novastar che integra l'elaborazione e il controllo video in un'unica scatola. È dotato di 6 porte Ethernet e supporta modalità operative come Controller video, Convertitore di fibra e Bypass.

Un'unità VX600 è in grado di gestire fino a 3,9 milioni di pixel, con una larghezza e un'altezza massime di uscita rispettivamente di 10.240 pixel e 8192 pixel, ideali per schermi LED ultra larghi e ultra alti.

Il VX600 è in grado di ricevere una varietà di segnali video e di elaborare immagini ad alta risoluzione. Inoltre, il dispositivo è dotato di scalatura in uscita continua, bassa latenza, calibrazione della crominanza e della luminosità a livello di pixel e altro ancora, per offrire un'eccellente esperienza di visualizzazione delle immagini.

Inoltre, il VX600 può funzionare con i software NovaLCT e V-Can di Novastar per facilitare notevolmente le operazioni e il controllo, come la configurazione dello schermo, le impostazioni di backup della porta Ethernet, la gestione dei livelli, la gestione dei preset e l'aggiornamento del firmware.

Grazie alle sue potenti capacità di elaborazione video e di invio, e ad altre caratteristiche eccezionali, il VX600 può essere ampiamente utilizzato in applicazioni come il noleggio di fascia media e alta, sistemi di controllo del palco e schermi LED a passo fine.

0f767c0c-e1b2-43d2-9fd9-b0317ed97c2e.png

aa346c98-4e78-40f3-8594-7bf3081ccf37.png

Via Enzo Ferrari 10
62017 Porto Recanati (MC), Italy
info@frenexport.it

VX600

VIDEO CONTROLLER E PROCESSORE ALL-IN-ONE

DETTAGLI DEL PRODOTTO

CARATTERISTICHE PRINCIPALI

- Potente elaborazione video
- Modalità di controllo multiple: V-Can, NovaLCT, pannello frontale
- Sorgente di ingresso a mosaico supportata
- Tre modalità operative: Controller video, Convertitore di fibra, Bypass
- Dimensione, posizione e priorità del livello regolabili
- Più tipologie di backup a caldo
- Sincronizzazione delle uscite di più unità
- Collegamento in cascata fino a 4 unità
- Regolazione completa del colore e della luminosità
- Facilità di salvataggio e caricamento dei preset
- Bassa latenza

SPECIFICHE

- 1x ingresso 3G-SDI con risoluzione massima di 1920x1080@60Hz e uscita loop supportata
- 2x ingressi HDMI 1.3 con risoluzione massima di 1920x1200@60Hz e uscita loop supportata
- 1x ingresso DVI con risoluzione massima di 1920x1200@60Hz e uscita loop supportata
- 6x porte Gigabit Ethernet con capacità di processamento fino a 3.9 milioni di pixel
- 1x uscita HDMI 1.3 con risoluzione regolabile
- 2x uscite ottiche
- 1x porta di controllo Ethernet per PC o router
- 1x porta USB 2.0 Type-B per connessione al PC o connettore di ingresso per collegamento a cascata

Via Enzo Ferrari 10
62017 Porto Recanati (MC), Italy
info@frenexport.it

VX600

VIDEO CONTROLLER E PROCESSORE ALL-IN-ONE

1x porta USB 2.0 Type-A per collegamento in uscita di un dispositivo a cascata	
1x porta Genlock Ingresso+Loop	
Tensione di ingresso	100–240V~, 50/60Hz
Consumo energetico	28W
Livello di rumore (a 25°C/77°F)	45 dB (A)
Temperatura di esercizio	da 0°C a 45°C
Umidità di esercizio	da 20% RH a 90% RH, senza condensa
Dimensioni prodotto	483.6 × 351.2 × 50.1 mm (19.4 x 13.82 x 1.97 in)
Peso prodotto	4 kg (8.82 lbs.)

Via Enzo Ferrari 10
62017 Porto Recanati (MC), Italy
info@frenexport.it