

MX630

INTERFACCIA AUDIO USB PER PODCAST 2 CANALI

TAKSTAR MX630 è un'interfaccia audio USB a 4 ingressi e 4 uscite adatta all'uso con personal computer, tablet e smartphone. Basata su driver ASIO2.0 garantisce bassa latenza e un campionamento dettagliato a 24bit/96KHz. E' compatibile con sistemi operativi Microsoft Win7 e Win10, sistemi Android, iOS, macOS.

MX630

f9442123-79d4-4392-9cf9-e4f94970b0e8.jpg

6ca53e6f-ac1b-42c4-a26c-c12303177000.jpg

544ea67c-b69d-4aaf-b094-6b45d1e

MX630

INTERFACCIA AUDIO USB PER PODCAST 2 CANALI

DETTAGLI DEL PRODOTTO

CARATTERISTICHE PRINCIPALI

Progettata per webcast, pro recording, network karaoke, marketing influencer

Driver certificato Microsoft WHQL per massima stabilità e compatibilità in ambiente Windows

Trasmissione dati digitale USB2.0 ad alta velocità e bassissima latenza

Frequenza di campionamento 24bit/96KHz

Driver standard ASIO 2.0 compatibile con due o più VST - ideale per recording o podcast

Funzioni play e record, ingressi per microfoni e strumenti, gestione fluida di più microfoni utilizzati contemporaneamente

Supporta MME/WDM/DirectSound

Regolazione del volume di registrazione dei microfoni, delle cuffie e degli smartphones

Ingressi Combo Trs/XLR per connettere qualsiasi microfono o strumenti musicale

Connettore da Trs da 3,5mm per podcasting su PC e Smartphone contemporaneamente

Connettori Trs da 6,3mm per il collegamento dell'interfaccia a diffusori acustici amplificati

Confezione di vendita che include: interfaccia audio MX630, cavo audio da 1,2 metri, cavo USB Type C da 1,5 metri, Adattatore 12V, Adattatore plug da 6,3 mm a 3,5 mm

SPECIFICHE

MIC/LINE 1-2

Risposta in frequenza

20Hz-20KHz?±1dB?

Gamma Dinamica

80db (A-weighted)

Rapporto S/N

75dB ?A- weighted)

MX630

INTERFACCIA AUDIO USB PER PODCAST 2 CANALI

THD + N?<0.025%(-72dB)

Distorsione -77dB@1KHz

Impedenza d'ingresso linea 6.8K?

Impedenza d'ingresso Mic 6.8K?

Gain regolabile >50dB

Escursione del gain +54dB

LINEA/ACCOMPAGNAMENTO

Risposta in frequenza 20Hz-20KHz(±1dB)

Rapporto S/N 100dB ?A- weighted)

THD + N?<0.0031%(-90dB)

Gamma dinamica?97dB?A- weighted)

SPL +0dB gain

USCITE DI LINEA L/R

Riposta in frequenza 20Hz-20KHz(±1dB)

Gamma dinamica 98dB?A- weighted)

S/N Ratio?102dB?A- weighted)

THD + N?<0.0125%(-78 dB)

Distorsione -65dB @ 1KHz

Impedenza d'uscita 75?

Impedenza di carico 32-600?

Max SPL +1.2 dBV

SPECIFICHE TECNICHE GENERALI

Trasmissione dati. UB 2.0