

SAC3FCB-N-W

OUTDOOR POWER CONNECTOR SEETRONIC

Outdoor Power Connector SEETRONIC

SAC3FCB-N-W

SAC3FCB-N-W

OUTDOOR POWER CONNECTOR SEETRONIC

DETTAGLI DEL PRODOTTO

CARATTERISTICHE PRINCIPALI

Connettore CA tripolare bloccabile per dispositivi di alimentazione con contatti per linea, neutro e messa a terra di sicurezza preadattata

Elevata capacità di corrente nominale 20A/250V CA

Sistema di bloccaggio facile e veloce, con chiusura salda che non si stacca.

Grado di impermeabilità IP65

Può essere agganciato a SAC3FCA-N-W per collegamento cavi

SPECIFICHE

Contatti	2+PE
Corrente nominale	20A
Tensione nominale	250 V CA
Resistenza contatto	≤5mΩ
Rigidità dielettrica	4000 V DC
Resistenza di isolamento	1000MΩ
Durata	≥1000
Cavo di alimentazione	2,5 mm² (8 mm-12 mm)
Lunghezza di spellatura del filo	7-8 mm
Tipo di terminali	vite
Scocca	PA
Contatti	Lega di Cu
Superficie di contatto	Ag

SAC3FCB-N-W

OUTDOOR POWER CONNECTOR SEETRONIC

Grado di protezione

IP65

Grado di ignifugità

UL94-V0

Intervallo di temperatura

da -30°C a +80°C