

## CERBERUS

# PEDALIERA FX MULTIFUNZIONE

---

NUX Cerberus è una pedaliera multi FX che unisce la flessibilità degli stompbox alla praticità di un'unica device.

CERBERUS

### **Offre un incredibile ventaglio di funzioni come routing**

**interno**, IR loader, overdrive/distorsore 100% analogici, modulazioni e effetti ambiente. Può essere usato come pedaliera stand alone o essere integrato in una catena di effetti, così come può essere utilizzato in modalità manuale o tramite richiamo di patch salvate in memoria

764f5d79-df12-4cf6-ba1a-c503fc173228.jpg

c5327eb6-ad55-449d-b174-a99141f0cdc1.jpg

199819f8-d50c-4c1c-86ab-c3d64541

# CERBERUS

## PEDALIERA FX MULTIFUNZIONE

### DETTAGLI DEL PRODOTTO

#### CARATTERISTICHE PRINCIPALI

Pedaliera multi funzione e controller con inside routing per una flessibilità senza pari

Effetti 100% analogici: Blues Breaker Overdrive (70's style), Brown Anger Distortion (hi gain style)

Modulazioni: Tremolo, Phaser, U-Vibe

3 tipi di Chorus (CE, SC, ST)

3 tipi di Delay (60's/70's/80's) con Tap tempo

3 tipi di Riverbero (Plate, Hall, Spring)

Speaker Cabinet Simulation & IR Loader (compatible con IR di terze parti)

Metodo a connessione con 4 cavi permette tramite FX loop di personalizzare la catena inserendo altra strumentazione in qualsiasi punto

Loop switcher integrato, IR loader, funzione Kill Dry, volume boost (0-20dB)

Accordatore integrato ad alta precisione

Controllo footswitch addizionale per la funzione selezionata tra Reverb, Mod FX, Drive Section Bypass o Clean Boost (0dB - 20dB)

Compatibile MIDI

Uscita cuffie con simulazione speaker

Editor Software e possibilità di upgrade (via USB)

True Bypass (OD/DIST module)

Buffered Tail Bypass (Modulation, Delay, Reverb)

#### SPECIFICHE

|         |    |
|---------|----|
| Effetti | 16 |
|---------|----|

|         |                      |
|---------|----------------------|
| Memoria | 32 banks x 4 presets |
|---------|----------------------|

## CERBERUS

# PEDALIERA FX MULTIFUNZIONE

Latenza minima (In to Out 0.68 - 2.04ms)

**Boost** 0dB - 20dB

**Campionamento** 88.2kHz/32Bit

**Processamento** 44.1kHz/32Bit

**Alimentazione** alimentatore 9V 500 mA (polo negativo)

**Dimensioni** 320x110x65mm

**Peso** 1230g