

WF-V21HHA

## RADIOMICROFONO VHF DOPPIO PLUG AND PLAY CON 2 MIC. PALMARI (213.0 MHZ - 215.5 MHZ)

---

WF-V21 è la risposta ideale a tutti coloro i quali hanno bisogno di un set di radiomicrofoni affidabili, semplici da usare e di elevata qualità audio. Ideale nei contesti didattici, Portable Sound, Public Address e DJ, il WF-V21 stupisce per il suono brillante e caldo, grazie alla qualità della capsula adatta sia al canto che al parlato.

WF-V21HHA

[25a1ea2b-e921-4188-9925-fc0da8d1c6e4.jpg](#)

[1dee15af-0bc8-41f6-8488-378d5671471c.jpg](#)

# WF-V21HHA

## RADIOMICROFONO VHF DOPPIO PLUG AND PLAY CON 2 MIC. PALMARI (213.0 MHZ - 215.5 MHZ)

### DETTAGLI DEL PRODOTTO

#### CARATTERISTICHE PRINCIPALI

Trasmissione VHF con tecnologia SMD

2 Coppie di Frequenze disponibili nella banda VHF

Interfaccia utente semplice per un collegamento e utilizzo rapido

30m di distanza ideale di trasmissione (senza ostacoli diretti)

2 Microfoni palmari con capsule dinamiche cardioidi professionali

#### SPECIFICHE

|                                 |                           |
|---------------------------------|---------------------------|
| Banda di frequenze              | VHF 200 - 215.3 MHz       |
| Frequenze di lavoro             | 213.0 MHz - 215.5 MHz     |
| Stabilizzazione della Frequenza | calibrazione automatica   |
| Intervallo dinamico             | > 90dB                    |
| Distorsione armonica totale     | < 0.5%                    |
| Risposta in frequenza           | 40Hz - 16kHz / $\pm 3$ dB |
| Dimensioni Imballo (LxAxP)      | 436 x 104 x 324 mm        |
| Peso Lordo Imballo              | 2.0 kg                    |
| Alimentazione Ricevitore        | DC12V, 500mA              |
| Consumo Ricevitore              | < 4W                      |
| Rapporto Segnale/Rumore         | > 95dB                    |
| Sensibilità di Ricezione        | 10dBuV                    |

WF-V21HHA

# RADIOMICROFONO VHF DOPPIO PLUG AND PLAY CON 2 MIC. PALMARI (213.0 MHZ - 215.5 MHZ)

|                                         |                                       |
|-----------------------------------------|---------------------------------------|
| De-Enfasi                               | 75uS                                  |
| Livello di Uscita Audio                 | Bilanciato 400mV; Sbilanciato 400mV   |
| Dimensione Ricevitore (LxAxP)           | 211 x 43 x 115 mm (antenna non incl.) |
| Lunghezza Antenna                       | 110 mm (min.) 430 mm (max.)           |
| Peso Netto                              | 0.295 kg                              |
| Potenza di Trasmissione                 | 10mW                                  |
| Tipo di Modulazione                     | FM                                    |
| Deviazione                              | 37KHz                                 |
| Alimentazione Trasmettitore             | 3V (2 Batterie da 1.5V, tipo AA)      |
| Durata Batterie                         | 7 ore                                 |
| Dimensione Trasmettitore Gelato (W/DxH) | Ø33 (min) - Ø48 (max) x 240 mm        |

Peso Netto Trasmettitore.0.218 kg (batterie incluse)