

## CC-100-2CL

# PEDANA COPRICALVO A 2 CANALI

La pedana copricavo CC-100-2CL è una soluzione rapida e semplice per la gestione dei cavi. Il poliuretano resistente è ideale per il traffico pedonale costante. Una copertura a basso profilo fornisce la massima trazione per ridurre i rischi di inciampare o scivolare. Questa pedana copricavo offre un modo rapido ed efficace per proteggere piccoli cavi di vari tipi in casa, in ufficio o in magazzino.

CC-100-2CL

71380f62-6f66-4945-95ea-f3439f4d3a8a.jpg

97354b4a-bfc6-4a47-991e-68b234cdb060.jpg

3bc907d2-ecd8-4c06-9352-e5a54e3

## CC-100-2CL

# PEDANA COPRICAPO A 2 CANALI

## DETTAGLI DEL PRODOTTO

### CARATTERISTICHE PRINCIPALI

Protezione dei cavi fino a 1" di diametro.

Facili da montare e da smontare per essere riposti.

Avvertenze di sicurezza impresse.

Facile da usare

Superficie della copertura con trazione elevata.

Ottimo per centri commerciali e aree di costruzione con traffico pedonale.

### SPECIFICHE

|                           |                                                          |
|---------------------------|----------------------------------------------------------|
| Canali                    | 2                                                        |
| Larghezza canale singolo  | 50mm                                                     |
| Altezza canale singolo    | 25mm                                                     |
| Resistenza alla trazione  | 15.0 MPA                                                 |
| Allungamento alla rottura | 360%                                                     |
| Elasticità d'impatto      | 31%                                                      |
| Prestazioni di abrasione  | 0.21CM3/1.61KM.                                          |
| Hardness                  | 92A                                                      |
| Range di Temperatura      | -5 - +35 Gradi                                           |
| Capacità portante         | 5000 Kg                                                  |
| Materiali                 | Stampato a iniezione con 80% di Virgin PVC e 20% di NBR. |
| Dimensioni (LxPxA)        | 900 x 275 x 30 mm                                        |
| Peso                      | 3,3 Kg                                                   |