



CYC208-WH

SUBWOOFER PASSIVO REFLEX CON DOPPIO WOOFER DA 8", 300 W AES, 8 Ω, IP-RATED, CABINET IN VETRORESINA (COLORE BIANCO)

Il Cyclone 208 è un subwoofer compatto ad alte prestazioni, progettato per affiancare i modelli Cyclone 4 e Cyclone 55 all'interno di sistemi eleganti e discreti. Nonostante le dimensioni contenute, il doppio trasduttore da 8" e il cabinet in vetroresina a bassa risonanza assicurano una risposta estesa e un output sorprendente per la categoria.

Grazie alla sua natura compatta e al design curato, si inserisce perfettamente in ambienti in cui lo spazio a pavimento è limitato, senza rinunciare a qualità e pressione sonora. La finitura resistente ai raggi UV, l'hardware in acciaio inox e il bracket in acciaio lucidato incluso ne fanno una soluzione perfetta per installazioni permanenti in bar, ristoranti, beach club, parchi a tema e ambienti retail di fascia alta.



CYC208-WH

SUBWOOFER PASSIVO REFLEX CON DOPPIO WOOFER DA 8", 300 W AES, 8 Ω, IP-RATED, CABINET IN VETRORESINA (COLORE BIANCO)

IN EVIDENZA



MASSIME PRESTAZIONI IN UNO SPAZIO MINIMO

Grazie ai due woofer da 8" in configurazione reflex, Cyclone 208 offre una risposta in frequenza profonda e precisa in un formato compatto, ideale per installazioni dove lo spazio è limitato.

DESIGN ELEGANTE E RESISTENZA TOTALE

Il cabinet in vetroresina e l'hardware in acciaio inox offrono durabilità e stile, mentre il supporto lucido incluso facilita un'installazione stabile anche in ambienti outdoor.



CYC208-WH

SUBWOOFER PASSIVO REFLEX CON DOPPIO WOOFER DA 8", 300 W AES, 8 Ω, IP-RATED, CABINET IN VETRORESINA (COLORE BIANCO)



COLORI PERSONALIZZATI DISPONIBILI SU RICHIESTA

Oltre ai 3 colori simbolo del marchio Void -rosso, bianco e nero- Cyclone 208 può essere prodotto in diversi altri colori personalizzati (i colori visibili nell'immagine sono esempi a scopo illustrativo)

CYC208-WH

SUBWOOFER PASSIVO REFLEX CON DOPPIO WOOFER DA 8", 300 W AES, 8 Ω , IP-RATED, CABINET IN VETRORESINA (COLORE BIANCO)

DETTAGLI DEL PRODOTTO

CARATTERISTICHE PRINCIPALI

Pressione sonora fino a 125 dB SPL

Staffa in acciaio inox lucido inclusa

Ideale per installazioni indoor/outdoor in spazi premium

SPECIFICHE

Risposta in frequenza	42 Hz - 120 Hz \pm 3 dB
Efficienza	95 dB 1 W / 1 m
Impedenza nominale	8 Ω
Potenza gestita	300 W AES
Potenza massima	119 dB continui, 125 dB di picco
Configurazione driver	2x 8" LF
Connettori	Phoenix con link out
Peso	22 kg (48.5 lbs)
Cabinet	Composto di fibra di vetro
Montaggio	staffa di fissaggio a terra
Dimensioni (L x A x P)	296.1m x 513.1mm x 322.6mm
Colori	Bianco
Finitura	cellulosa lucida